

APC NetShelter™ 9000 unité de distribution d'énergie 24 sortie(s) CA 0U Noir

Neuf

APC NetShelter™ 9000. Types de PDU: Commutable, Capacité du rack: 0U, Type: Monophasé. Nombre de prises en sortie: 24 sortie(s) CA, Types de sortie AC: Coupleur C13, Coupleur C15, Coupleur C19, Coupleur C21, Prise mâle: NEMA L6-30P. Longueur de câble: 3 m. Tension nominale à l'entrée: 208; 200 V, Intensité (max.): 30 A, Tension nominale de sortie: 200 - 208 V. Certificats de conformité: RoHS, REACH, WEEE, Certification: cUL listed; FCC part 15 class A; PSE

EAN : 0731304356264
Réf. : APDU9941

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone  2642kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Chargeur et alimentation** est de **2kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Chargeur et alimentation APC**, dont la référence est **APDU9941**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- L'empreinte carbone exacte du produit **Chargeur et alimentation APC** est de **2641.65kg** contre une médiane de **2.11kg** pour les produits de la catégorie **Chargeur et alimentation** avec les caractéristiques suivantes :
Son **empreinte carbone est donc supérieure** aux autres produits de cette catégorie. N'hésitez pas à suivre le lien ci-après pour en savoir plus sur l'impact carbone des Chargeur et alimentation.
Une fois votre achat effectué, vous retrouverez cette donnée dans votre espace client. Il vous sera également possible d'extraire cette donnée pour alimenter vos rapports achats et/ou extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Design

Couleur du produit	Noir
Montage	verticale
Capacité du rack	0U
Type	Monophasé
Types de PDU	Commutable

Connectivité

Type de connexion d'entrée	NEMA L6-30P
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Types de sortie AC	Coupleur C13, Coupleur C15, Coupleur C19, Coupleur C21
Prise mâle	NEMA L6-30P
Nombre de prises en sortie	24 sortie(s) CA

Caractéristiques

Longueur de câble	3 m
-------------------	-----

Puissance

Capacité d'alimentation/charge	4992 VA
Tension de sortie	200 V; 208 V
Tension nominale de sortie	200 - 208 V
Intensité (max.)	30 A
Tension nominale à l'entrée	208; 200 V

Certificat

Certification	cUL listed; FCC part 15 class A; PSE
Conforme à la norme (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment)	Oui
Compliance certificates	RoHS, REACH, WEEE

Durabilité

Conformité à la durabilité	Oui
----------------------------	-----

Conditions environnementales

Altitude de non fonctionnement	0 - 15240 m
Altitude de fonctionnement	0 - 3048 m
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%

Température hors fonctionnement	-25 - 65 °C
Température d'opération	-5 - 60 °C

Poids et dimensions

Poids	8,5 kg
Hauteur	1829 mm
Profondeur	46 mm
Largeur	55 mm

Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation	Oui
----------------------	-----

Informations sur l'emballage

Hauteur du colis	2040 mm
Profondeur du colis	124 mm
Largeur du colis	165 mm
Poids du paquet	10 kg

Détails techniques

Sustainable packaging	Non
Packaging recycled materials	Recycled cardboard
SCIP number	31346aed-552c-4a16-81d9-e683a383b6da
Batterie amovible	Oui

Données logistiques

Pays d'origine	Inde
Code de produit de douane (TARIC)	8537109899
Empreinte carbone totale	2641,6506196672



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France