# APC APDU9981EU3 unité de distribution d'énergie 24 sortie(s) CA 0U Noir

Neuf

APC APDU9981EU3. Types de PDU: Commutable, Capacité du rack: 0U, Type: Triphasé. Nombre de prises en sortie: 24 sortie(s) CA, Types de sortie AC: Coupleur C13, Coupleur C19, Prise mâle: IEC 60309. Longueur de câble: 1,8 m. Tension nominale à l'entrée: 400 V, Intensité (max.): 16 A, Fréquence d'entrée AC: 50 - 60 Hz. Certification: CUL listed, EN 55022 class A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC part 15 class A, ICES-003,...

**EAN :** 0731304404262
**Réf. :** APDU9981EU3

**Plus d'infos**

## Éco-indice

**Score : 2.7/10**

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

**Empreinte carbone** 907kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Rack et Armoire** est de **11kg** de $CO_2$

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

**Réparabilité** N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Rack et Armoire APC**, dont la référence est **APDU9981EU3**, a obtenu la note de **2.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **907.00kg**. Nous travaillons activement avec APC pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**
**L'Éco-indice**
comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**
**Seconde main ?**
neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**
**Les meilleurs prix**
toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**
**Reprise**
on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

| Design | |
|---|---|
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
| Écran | LCD |
| Couleur du produit | Noir |
| Montage | verticale |
| Capacité du rack | 0U |
| Types de PDU | Commutable |
| Type | Triphasé |

| Connectivité | |
|---|---|
| Types de sortie AC | Coupleur C13, Coupleur C19 |
| Prise mâle | IEC 60309 |
| Nombre de prises en sortie | 24 sortie(s) CA |

| Caractéristiques | |
|---|---|
| Longueur de câble | 1,8 m |
| Connexion en guirlande | Oui |
| Bouton de réinitialisation | Oui |

| Puissance | |
|---|---|
| Puissance max. | 11000 W |
| Utilisation maximale de courant par phase | 16 A |
| Courant d'entrée maximum par phase | 16 A |
| Capacité d'alimentation/charge | 11040 VA |
| Tension de sortie | 230 V |
| Tension nominale de sortie | 230 V |
| Intensité (max.) | 16 A |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Tension nominale à l'entrée | 400 V |

| Poids et dimensions | |
|---|---|
| Poids | 7 kg |
| Hauteur | 1792 mm |
| Profondeur | 46 mm |
| Largeur | 55 mm |

| Informations sur l'emballage |
|---|

| | |
|---|---|
| Hauteur du colis | 2002 mm |
| Profondeur du colis | 114 mm |
| Largeur du colis | 165 mm |
| Poids du paquet | 8,95 kg |

## Conditions environnementales

| | |
|---|---|
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 15240 m |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3048 m |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 95% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
| Température hors fonctionnement | -25 - 65 °C |
| Température d'opération | -5 - 45 °C |

## Certificat

| | |
|---|---|
| Certification | CUL listed, EN 55022 class A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC part 15 class A, ICES-003, UL listed, VDE |

**LIVRAISON RAPIDE**
dès 24 à 72 heures

**RETOURS SIMPLIFIÉS**
Voir nos conditions (CGV)

**PAIEMENT SÉCURISÉ**
Chorus, CB, virement, chèque

**SAV RÉACTIF**
Par email ou par téléphone