

## APC Easy UPS BVX - onduleur line-interactive - 1200VA, 230V - Prises Schuko

Neuf

Onduleur line-interactive 1200 VA/650 W, 230 V pour postes de bureau et TPE : protège PC, box et périphériques via 4 prises Schuko (Type F). Batterie VRLA 12 V 9 Ah et parafoudre 273 J. AVR corrige 140-300 V sans puiser dans la batterie, démarrage à froid. Voyants et alarmes pour le suivi. Certifications CE, EN/IEC 62040-1 et -2, RoHS. Garantie 24 mois.

EAN : 0731304404606

Réf. : BVX1200LI-GR

Tension de voltage à l'entrée (max): 300 V

Tension de voltage à l'entrée (min): 140 V

Format:

Nombre de prises en sortie: 4 sortie(s) CA

Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 4.5/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Onduleur APC**, dont la référence est **BVX1200LI-GR**, a obtenu la note de **4.5/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec APC pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6, ou encore mieux les produits bénéficiant du label « [Achat durable](#) ». Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques

Alarmes sonores	Oui
Temps de réponse	6 ms
Estimation de montée subite d'énergie	273 J
Régulateur de tension automatique (AVR)	Oui
fréquence de sortie	50/60 Hz
Fréquence d'entrée	50/60 Hz
Tension de voltage à l'entrée (max)	300 V
Tension de voltage à l'entrée (min)	140 V
Forme d'onde	Sinus
Puissance de sortie	650 W
capacité de la puissance de sortie	1,2 kVA
Topologie UPS	Interactivité de ligne

### Connectivité

Prise mâle	Type F
Types de sortie AC	Type F
Nombre de prises en sortie	4 sortie(s) CA
SmartConnect port	Non
SmartSlot	Non

### Batterie

Démarrage à froid	Oui
Temps de rechargement de la batterie	8 h
Technologie batterie	Sealed Lead Acid (VRLA)
Durée de vie totale de la batterie (max)	3 année(s)
Tension des piles	12 V
Capacité de la batterie	9 Ah

### Design

Voyants	Oui
Couleur du produit	Noir
Longueur de câble	1,2 m
Code (IP) Internationale Protection	IP20

### Conditions environnementales

Altitude de non fonctionnement	0 - 3000 m
Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Température hors fonctionnement	-15 - 40 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

### Poids et dimensions

Poids	7,5 kg
Hauteur	190 mm
Profondeur	390 mm
Largeur	140 mm

### Informations sur l'emballage

Poids du paquet	8,5 kg
Hauteur du colis	297 mm
Profondeur du colis	235 mm
Largeur du colis	495 mm

### Données logistiques

Code du système harmonisé	85078000
---------------------------	----------

### Certificat

Certification	CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2
---------------	------------------------------------

### Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Cable d'entrée
Carte de gestion intégrée	Non



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)