

Easy Basic Rack PDU - Bandeau de prises -1U 16A 230V - (8)C13

Neuf

APC Easy Basic Rack PDU - Bandeau de prises -1U 16A 230V - (8)C13. Types de PDU: Basique, Capacité du rack: 1U, Type: Monophasé. Nombre de prises en sortie: 8 sortie(s) CA, Types de sortie AC: Coupleur C13, Prise mâle: Coupleur C20. Longueur de câble: 2,5 m. Tension nominale à l'entrée: 200/208/230 V, Intensité (max.): 16 A, Fréquence d'entrée AC: 50 - 60 Hz. Certificats de conformité: RoHS, Certification: CE, TUV

EAN : 0731304404996
Réf. : EPDU1016B
Technologie batterie:
Interface de l'hôte:
composant pour:
Format:
Type de produit:

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 3.9/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Accessoire Onduleur APC**, dont la référence est **EPDU1016B**, a obtenu la note de **3.9/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec APC pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

- | | | | |
|--|---|---|--|
| 01
L'Éco-indice
comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME) | 02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez ! | 03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé | 04
Reprise
on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous ! |
|--|---|---|--|

Caractéristiques techniques

Design

Bouton marche/arrêt intégré	Non
Couleur du produit	Noir
Matériau du boîtier/corps	Aluminium
Montage	horizontale
Capacité du rack	1U
Types de PDU	Basique
Type	Monophasé

Connectivité

Types de sortie AC	Coupleur C13
Prise mâle	Coupleur C20
Nombre de prises en sortie	8 sortie(s) CA

Caractéristiques

Longueur de câble	2,5 m
Connexion en guirlande	Non

Puissance

Courant d'entrée maximum par phase	16 A
Capacité d'alimentation/charge	3680 VA
Tension nominale de sortie	208/230 V
Intensité (max.)	16 A
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension nominale à l'entrée	200/208/230 V
Puissance max.	3680 W

Poids et dimensions

Poids	580 g
Hauteur	44 mm
Profondeur	44 mm
Largeur	482 mm

Informations sur l'emballage

Hauteur du colis	150 mm
Profondeur du colis	80 mm
Largeur du colis	560 mm

Poids du paquet 1,18 kg

Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation Oui

Conditions environnementales

Altitude de non fonctionnement 0 - 15000 m

Altitude de fonctionnement 0 - 3000 m

Humidité relative de fonctionnement (H-H) 5 - 95%

Taux d'humidité relative (stockage) 5 - 95%

Température hors fonctionnement -25 - 65 °C

Température d'opération -5 - 45 °C

Détails techniques

Certificat

Certification CE, TUV

Compliance certificates RoHS



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)