hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

Easy PDU - Piloté - Zero U - 32A 230V - (20)C13 & (4)C19 - IEC309

Neuf

APC Easy PDU - Piloté - Zero U - 32A 230V - (20)C13 & (4)C19 - IEC309. Types de PDU: Avec mesure en ligne, Commutable, Capacité du rack: 0U, Type: Monophasé. Nombre de prises en sortie: 24 sortie(s) CA, Types de sortie AC: Coupleur C13, Coupleur C19, Prise mâle: IEC 60309. Tension nominale à l'entrée: 230 V, Intensité (max.): 32 A, Fréquence d'entrée AC: 50 - 60 Hz. Certificats de conformité: RoHS, Certification: CE, EAC, TUV, REACH. Largeur: 55 mm, Profondeur: 62 mm, Hauteur: 1738 mm

EAN : 0731304405146
Réf. : EPDU1132S

Plus d'infos

Éco-indice

Score : 3.9/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone CO2 3169kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail…) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels

RoHS COMPLIANT
REACH COMPLIANT

Le produit **Accessoire Onduleur APC**, dont la référence est **EPDU1132S**, a obtenu la note de **3.9/10**.

Dans le détail :

- L'empreinte carbone exacte du produit **Accessoire Onduleur APC** est de **3169.07kg** contre une médiane de **kg** pour les produits de la catégorie **Accessoire Onduleur** avec les caractéristiques suivantes :
  Son **empreinte carbone est donc supérieure** aux autres produits de cette catégorie. N'hésitez pas à suivre le lien ci-après pour en savoir plus sur l'impact carbone des Accessoire Onduleur .
  Une fois votre achat effectué, vous retrouverez cette donnée dans votre espace client. Il vous sera également possible d'extraire cette donnée pour alimenter vos rapports achats et/ou extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01
L'Éco-indice
comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04
Reprise
on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Design	
Bouton marche/arrêt intégré	Non
Écran	LCD
Couleur du produit	Noir
Matériau du boîtier/corps	Aluminium
Montage	verticale
Capacité du rack	0U
Types de PDU	Avec mesure en ligne, Commutable
Type	Monophasé

Connectivité	
Types de sortie AC	Coupleur C13, Coupleur C19
Prise mâle	IEC 60309
Nombre de prises en sortie	24 sortie(s) CA

Caractéristiques	
Voyants	Oui
Connexion en guirlande	Oui
Bouton de réinitialisation	Oui

Puissance	
Capacité d'alimentation/charge	7360 VA
Intensité (max.)	32 A
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension nominale à l'entrée	230 V

Poids et dimensions	
Poids	7,9 kg
Hauteur	1738 mm
Profondeur	62 mm
Largeur	55 mm

Informations sur l'emballage	
Hauteur du colis	1950 mm
Largeur du colis	160 mm
Poids du paquet	9 kg

Contenu de l'emballage

Contenu de l'emballage	Installation guide, Toolless Mounting Kit, Vertical mounting brackets
Kit de montage en rack	Oui
Manuel d'utilisation	Oui

Détails techniques

Certificat

Certification	CE, EAC, TUV, REACH
Compliance certificates	RoHS

Données logistiques

Empreinte carbone totale	3169,07

LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures

RETOURS SIMPLIFIÉS

Voir nos conditions (CGV)

PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque

SAV RÉACTIF

Par email ou par téléphone