

Onduleur Galaxy VS 30 kW 400 V pour jusqu'à 4 branches de batterie modulaires et intelligentes 9 Ah

Neuf

APC Onduleur Galaxy VS 30 kW 400 V pour jusqu'à 4 branches de batterie modulaires et intelligentes 9 Ah internes, mise en service 5x8 - Professionnels. Topologie UPS: Double-conversion (en ligne), capacité de la puissance de sortie: 30 kVA, Puissance de sortie: 30000 W. Types de sortie AC: Hard Wire 5-wire (3P + N + E). Technologie batterie: Sealed Lead Acid (VRLA), Tension des piles: 480 V. Format: Tower, Couleur du produit: Blanc, Type d'écran: LCD. Certification: IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, OSHPD

EAN : 0731304410058
Réf. : GVSUPS30K0B4HS
Tension de voltage à l'entrée (max): 460 V
Tension de voltage à l'entrée (min): 340 V
Format: Tower

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Onduleur APC**, dont la référence est **GVSUPS30K0B4HS**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec APC pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Alarmes sonores	Oui
Niveau sonore	65 dB
Courant d'entrée THD	3%
Tension de sortie THD	3%
Le mode ECO	Oui
Facteur de crête	2.5:1
Facteur de puissance d'entrée	0,99
Nombre de phases de sortie	3
Nombre de phases d'entrée	3
Intensité (max.)	54 A
Régulation de la tension de sortie	1%
fréquence de sortie	50/60 Hz
Tension de voltage à la sortie (max)	415 V
tension de voltage à la sortie (min)	380 V
Fréquence d'entrée	40/70 Hz
Tension de voltage à l'entrée (max)	460 V
Tension de voltage à l'entrée (min)	340 V
Forme d'onde	Sinus
Puissance de sortie	30000 W
capacité de la puissance de sortie	30 kVA
Topologie UPS	Double-conversion (en ligne)

Connectivité

SmartConnect port	Non
SmartSlot	Oui
Types de sortie AC	Hard Wire 5-wire (3P + N + E)

Batterie

Tension des piles	480 V
Technologie batterie	Sealed Lead Acid (VRLA)

Design

Code (IP) Internationale Protection	IP20
Type d'écran	LCD
Couleur du produit	Blanc

Format Tower

Conditions environnementales

Altitude de non fonctionnement	0 - 3048 m
Altitude de fonctionnement	0 - 1005,8 m
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Température hors fonctionnement	-15 - 40 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Certificat

Certification IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, OSHPD

Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation	Oui
Carte de gestion intégrée	Oui

Poids et dimensions

Poids	200 kg
Hauteur	1485 mm
Profondeur	847 mm
Largeur	521 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	200 kg
Hauteur du colis	1680 mm
Profondeur du colis	990 mm
Largeur du colis	640 mm

Données logistiques

Code du système harmonisé 85078000



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)