

Smart-UPS On-line SRTG - onduleur - tour/rack 5 KVA 230V

Neuf

APC Smart-UPS On-line SRTG - onduleur - tour/rack 5 KVA 230V.
Topologie UPS: Double-conversion (en ligne), capacité de la puissance de sortie: 5 kVA, Puissance de sortie: 5000 W. Types de sortie AC: Coupleur C13, Coupleur C19, Nombre de prises en sortie: 3 sortie(s) CA. Technologie batterie: Sealed Lead Acid (VRLA), Tension des piles: 96 V, Durée de vie totale de la batterie (max): 5 année(s). Format: Compact, Couleur du produit: Noir, Capacité du rack: 4U. Certification: CE, EN/IEC 62040-1

EAN : 0731304411796

Réf. : SRTG5KXLI

Tension de voltage à l'entrée (max): 285 V

Tension de voltage à l'entrée (min): 100 V

Format: Compact

Nombre de prises en sortie: 3 sortie(s) CA

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Onduleur APC**, dont la référence est **SRTG5KXLI**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec APC pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Modes d'alarme sonore	Alarme en mode batterie, Alarme de batterie faible, Alarme de surcharge
Alarmes sonores	Oui
Niveau sonore	55 dB
Tension de sortie THD	2%
Bouton de coupure d'urgence d'alimentation (EPO)	Oui
Le mode ECO	Oui
Facteur de crête	3:1
Estimation de montée subite d'énergie	600 J
fréquence de sortie	50/60 Hz
Tension de voltage à la sortie (max)	240 V
tension de voltage à la sortie (min)	220 V
Fréquence d'entrée	40/70 Hz
Tension de voltage à l'entrée (max)	285 V
Tension de voltage à l'entrée (min)	100 V
Forme d'onde	Sinus
Puissance de sortie	5000 W
capacité de la puissance de sortie	5 kVA
Topologie UPS	Double-conversion (en ligne)

Connectivité

SmartConnect port	Non
SmartSlot	Oui
Connecteur de coupure d'alimentation d'urgence	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Interface série	Oui
Port USB	Oui
Nombre de prises en sortie	3 sortie(s) CA
Types de sortie AC	Coupleur C13, Coupleur C19

Batterie

Démarrage à froid	Oui
Test de batterie automatique	Oui
Batterie échangeable à chaud	Oui

Temps de rechargement de la batterie	4 h
Durée de vie totale de la batterie (max)	5 année(s)
Tension des piles	96 V
Technologie batterie	Sealed Lead Acid (VRLA)

Design

Code (IP) Internationale Protection	IP20
Voyants	Oui
Type d'écran	LCD
Couleur du produit	Noir
Capacité du rack	4U
Format	Compact

Conditions environnementales

Altitude de non fonctionnement	0 - 15240 m
Altitude de fonctionnement	0 - 2011 m
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Température hors fonctionnement	-15 - 45 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Certificat

Certification	CE, EN/IEC 62040-1
---------------	--------------------

Contenu de l'emballage

Carte de gestion intégrée	Oui
---------------------------	-----

Poids et dimensions

Poids	51,9 kg
Hauteur	178 mm
Profondeur	620 mm
Largeur	440 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	59 kg
Hauteur du colis	275 mm
Profondeur du colis	790 mm
Largeur du colis	590 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
[\(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)