

APC Easy 3S alimentation d'énergie non interruptible Double-conversion (en ligne) 10 kVA 10000 W

Neuf

APC Easy 3S. Topologie UPS: Double-conversion (en ligne), capacité de la puissance de sortie: 10 kVA, Puissance de sortie: 10000 W. Types de sortie AC: Hardwire. Technologie batterie: Sealed Lead Acid (VRLA), Tension des piles: 240 V, Temps de secours type au chargement complet: 40 min. Format: Tower, Couleur du produit: Blanc, Code (IP) Internationale Protection: IP20. Certification: CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, RCM, WEEE

EAN : 0731304428169

Réf. : E3SUPS10KHB2

Tension de voltage à l'entrée (max): 477 V

Tension de voltage à l'entrée (min): 304 V

Format: Tower

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Onduleur APC**, dont la référence est **E3SUPS10KHB2**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec APC pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Niveau sonore	60 dB
Tension de sortie THD	3%
Facteur de puissance d'entrée	0,99
Nombre de phases de sortie	3
Nombre de phases d'entrée	3
Intensité (max.)	18 A
Régulation de la fréquence de sortie	50/60 Hz
Tension de voltage à la sortie (max)	415 V
tension de voltage à la sortie (min)	380 V
Fréquence d'entrée	45/65 Hz
Tension de voltage à l'entrée (max)	477 V
Tension de voltage à l'entrée (min)	304 V
Forme d'onde	Sinusoïde pur
Puissance de sortie	10000 W
capacité de la puissance de sortie	10 kVA
Topologie UPS	Double-conversion (en ligne)

Batterie

Temps de secours type au chargement complet	40 min
Nombre de batteries prises en charge	3
Tension des piles	240 V
Technologie batterie	Sealed Lead Acid (VRLA)

Design

Code (IP) Internationale Protection	IP20
Couleur du produit	Blanc
Format	Tower

Conditions environnementales

Altitude de non fonctionnement	0 - 15000 m
Altitude de fonctionnement	0 - 999,9 m
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Température hors fonctionnement	-15 - 40 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Poids et dimensions

Poids	112 kg
Hauteur	1400 mm
Profondeur	928 mm
Largeur	380 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	145 kg
Hauteur du colis	1640 mm
Profondeur du colis	1014 mm
Largeur du colis	563 mm

Autres caractéristiques

Tension de sortie	400 V
-------------------	-------

Données logistiques

Code du système harmonisé	85078000
---------------------------	----------

Certificat

Certification	CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, RCM, WEEE
---------------	---

Contenu de l'emballage

Guide d'installation rapide	Oui
Carte de gestion intégrée	Non

Connectivité

SmartConnect port	Non
SmartSlot	Oui
Types de sortie AC	Hardwire



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)