

Easy UPS SRV - onduleur monophasé on-line - 230V - 1KVA - IEC - version Rack

Neuf

APC Easy UPS SRV - onduleur monophasé on-line - 230V - 1KVA - IEC - version Rack. Topologie UPS: Double-conversion (en ligne), capacité de la puissance de sortie: 1 kVA, Puissance de sortie: 900 W. Types de sortie AC: Coupleur C13, Prise mâle: Coupleur C15, Nombre de prises en sortie: 3 sortie(s) CA. Technologie batterie: Sealed Lead Acid (VRLA), Tension des piles: 24 V, Durée de vie totale de la batterie (max): 3 année(s). Format: A mettre sur rack, Couleur du produit: Noir, Capacité du rack: 2U. Certificats de conformité: RoHS, REACH, WEEE, Certification: CE; UKCA; TISI

EAN : 0731304436881

Réf. : SRV1KRIRK-E

Tension de voltage à l'entrée (max): 285 V

Tension de voltage à l'entrée (min): 110 V

Format: A mettre sur rack

Nombre de prises en sortie: 3 sortie(s) CA

Protection contre les surtensions: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Onduleur APC**, dont la référence est **SRV1KRIRK-E**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec APC pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Type de source d'alimentation	Secteur
Câble d'alimentation détachable	Oui
Modes d'alarme sonore	Alarme de surcharge, Alarme de batterie faible
Alarmes sonores	Oui
Protection contre les surtensions	Oui
Niveau sonore	50 dB
Tension de sortie THD	3%
Facteur de crête	3:1
Efficacité	88%
Tension d'entrée monophasée prise en charge	230 V
Nombre de phases de sortie	1
Nombre de phases d'entrée	1
Estimation de montée subite d'énergie	945 J
Régulation de la tension de sortie	3%
fréquence de sortie	50/60 Hz
Tension de voltage à la sortie (max)	240 V
tension de voltage à la sortie (min)	220 V
Fréquence d'entrée	40 - 70 Hz
Tension de voltage à l'entrée (max)	285 V
Tension de voltage à l'entrée (min)	110 V
Forme d'onde	Sinus
Puissance de sortie	900 W
capacité de la puissance de sortie	1 kVA
Topologie UPS	Double-conversion (en ligne)

Connectivité

Port RS-232	1
Interface série	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	1
Type de port USB	USB Type-B
Port USB	Oui
Nombre de prises en sortie	3 sortie(s) CA
Prise mâle	Coupleur C15

Types de sortie AC

Coupleur C13

Batterie

Cartouche de batterie de rechange	APCRBCV200
Temps de rechargement de la batterie	4 h
Durée de vie totale de la batterie (max)	3 année(s)
Tension des piles	24 V
Technologie batterie	Sealed Lead Acid (VRLA)

Design

Code (IP) Internationale Protection	IP20
Type d'écran	LCD
Couleur du produit	Noir
Longueur de câble	1,5 m
Capacité du rack	2U
Format	A mettre sur rack

Conditions environnementales

Altitude de non fonctionnement	0 - 15000 m
Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Température hors fonctionnement	-20 - 50 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Détails techniques

Sustainable packaging	Non
Packaging recycled materials	Recycled cardboard

Certificat

Certification	CE; UKCA; TISI
Conforme à la norme (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment)	Oui
Compliance certificates	RoHS, REACH, WEEE

Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation	Oui
Câbles inclus	Cable de sortie, RS-232, Câble USB, Cable d'entrée

Kit de montage en rack	Oui
------------------------	-----

Poids et dimensions

Poids	11,5 kg
Hauteur	86 mm
Profondeur	312 mm
Largeur	438 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	14 kg
Hauteur du colis	218 mm
Profondeur du colis	455 mm
Largeur du colis	551 mm

Données logistiques

Pays d'origine	Chine
Code de produit de douane (TARIC)	8504409590

Autres caractéristiques

Type de connexion de sortie	3 IEC 60320C13
Tension de sortie	230 V
Montage	front; horizontal
Type de connexion d'entrée	IEC 60320 C14



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
(CGV)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr

**hello RSE**
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France