

Easy UPS SRV - onduleur monophasé on-line - 230V - 3KVA - IEC - version Rack

Neuf

APC Easy UPS SRV - onduleur monophasé on-line - 230V - 3KVA - IEC - version Rack. Topologie UPS: Double-conversion (en ligne), capacité de la puissance de sortie: 3 kVA, Puissance de sortie: 2700 W. Types de sortie AC: Coupleur C13, Prise mâle: Coupleur C19. Technologie batterie: Sealed Lead Acid (VRLA), Tension des piles: 72 V, Durée de vie totale de la batterie (max): 5 année(s). Couleur du produit: Noir, Capacité du rack: 2U, Longueur de câble: 1,5 m. Certificats de conformité: RoHS, REACH, WEEE, Certification: CE; UKCA; TISI

EAN : 0731304436904

Réf. : SRV3KRIRK-E

Tension de voltage à l'entrée (max): 285 V

Tension de voltage à l'entrée (min): 110 V

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



2218kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Onduleur APC**, dont la référence est **SRV3KRIRK-E**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- L'empreinte carbone exacte du produit **Onduleur APC** est de **2217.53kg** contre une médiane de **kg** pour les produits de la catégorie **Onduleur** avec les caractéristiques suivantes :
Son **empreinte carbone est donc supérieure** aux autres produits de cette catégorie. N'hésitez pas à suivre le lien ci-après pour en savoir plus sur l'impact carbone des Onduleur.
Une fois votre achat effectué, vous retrouverez cette donnée dans votre espace client. Il vous sera également possible d'extraire cette donnée pour alimenter vos rapports achats et/ou extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Modes d'alarme sonore	Alarme en mode batterie, Alarme de batterie faible, Alarme de surcharge
Niveau sonore	50 dB
Facteur de crête	3:1
Efficacité	88%
Tension d'entrée monophasée prise en charge	230 V
Nombre de phases de sortie	1
Nombre de phases d'entrée	1
Estimation de montée subite d'énergie	945 J
Tension de voltage à la sortie (max)	240 V
tension de voltage à la sortie (min)	220 V
Fréquence d'entrée	50/60 Hz
Tension de voltage à l'entrée (max)	285 V
Tension de voltage à l'entrée (min)	110 V
Forme d'onde	Sinus
Puissance de sortie	2700 W
capacité de la puissance de sortie	3 kVA
Topologie UPS	Double-conversion (en ligne)

Connectivité

Port RS-232	1
Port USB	Oui
Prise mâle	Coupleur C19
Types de sortie AC	Coupleur C13

Batterie

Cartouche de batterie de rechange	APCRBCV202
Temps de rechargement de la batterie	4 h
Durée de vie totale de la batterie (max)	5 année(s)
Tension des piles	72 V
Technologie batterie	Sealed Lead Acid (VRLA)

Design

Code (IP) Internationale Protection	IP20
-------------------------------------	------

Type d'écran	LCD
Couleur du produit	Noir
Longueur de câble	1,5 m
Capacité du rack	2U

Détails techniques

Sustainable packaging	Non
Packaging recycled materials	Recycled cardboard

Certificat

Certification	CE; UKCA; TISI
Conforme à la norme (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment)	Oui
Compliance certificates	RoHS, REACH, WEEE

Contenu de l'emballage

Kit de montage en rack	Oui
------------------------	-----

Poids et dimensions

Poids	28,5 kg
Hauteur	86 mm
Profondeur	632 mm
Largeur	438 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	32,5 kg
Hauteur du colis	228 mm
Profondeur du colis	570 mm
Largeur du colis	794 mm

Données logistiques

Pays d'origine	Chine
Code de produit de douane (TARIC)	8504409590
Empreinte carbone totale	2217,534185534854

Autres caractéristiques

Type de connexion de sortie	6 IEC 60320C13; 1 IEC 60320C19
Tension de sortie	230 V
Montage	front; horizontal

Type de connexion d'entrée

IEC 60320 C20



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France