

APC EasyPDU unité de distribution d'énergie 24 sortie(s) CA 0U Noir

Neuf

PDU triphasé pour rack en montage vertical 0U, destiné à distribuer et mesurer l'énergie au niveau de chaque prise. 24 sorties C13/C19, prise IEC 60309, entrée 400 V, sortie 230 V, 32 A, 22 kW/22 kVA. Mesure en ligne et par prise avec surveillance à distance, protection contre les surcharges, cordon 3 m, voyants et chaînage pour optimiser la gestion des charges.

EAN : 0731304448013
Réf. : EPDU1232MBO
Type d'alimentation d'énergie:

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.8/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Chargeur et alimentation** est de **2kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Chargeur et alimentation APC**, dont la référence est **EPDU1232MBO**, a obtenu la note de **2.8/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec APC pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Design

Couleur du produit	Noir
Montage	verticale
Capacité du rack	0U
Types de PDU	Avec mesure en ligne, Mesuré par prise
Type	Triphasé

Connectivité

Types de sortie AC	Coupleur C13, Coupleur C19
Prise mâle	IEC 60309
Nombre de prises en sortie	24 sortie(s) CA

Caractéristiques

Longueur de câble	3 m
Voyants	Oui
Connexion en guirlande	Oui

Puissance

Dispositifs de protection électrique	Surcharge
Puissance max.	22000 W
Capacité d'alimentation/charge	22000 VA
Tension de sortie	230 V
Tension nominale de sortie	230 V
Intensité (max.)	32 A
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension nominale à l'entrée	400 V

Poids et dimensions

Poids	8,38 kg
Hauteur	1800 mm
Profondeur	56 mm
Largeur	55 mm

Informations sur l'emballage

Hauteur du colis	2030 mm
Profondeur du colis	130 mm
Largeur du colis	195 mm

Poids du paquet 9,55 kg

Contenu de l'emballage

Kit de montage en rack Oui

Manuel d'utilisation Oui

Conditions environnementales

Altitude de non fonctionnement 0 - 15000 m

Altitude de fonctionnement 0 - 3000 m

Humidité relative de fonctionnement (H-H) 5 - 95%

Taux d'humidité relative (stockage) 5 - 95%

Température hors fonctionnement -25 - 65 °C

Température d'opération -5 - 45 °C



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)