APC SRTL3000RM4UXLI alimentation d'énergie non interruptible Double-conversion (en ligne) 3 kVA 2700

Neuf

APC SRTL3000RM4UXLI. Topologie UPS: Double-conversion (en ligne), capacité de la puissance de sortie: 3 kVA, Puissance de sortie: 2700 W. Types de sortie AC: Coupleur C13, Coupleur C19, Nombre de prises en sortie: 8 sortie(s) CA. Technologie batterie: Lithium-Ion (Li-Ion), Tension des piles: 48 V, Durée de vie totale de la batterie (max): 10 année(s). Format: Rack/Tour, Couleur du produit: Noir, Argent, Capacité du rack: 4U. Certificats de durabilité: Green Premium

EAN : 0731304508991
Réf. : SRTL3000RM4UXLI
Tension de voltage à l'entrée (max): 230 V
Format: Rack/Tour
Nombre de prises en sortie: 8 sortie(s) CA

Plus d'infos

Éco-indice

Empreinte carbone N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Onduleur APC**, dont la référence est **SRTL3000RM4UXLI**, a obtenu la note de /**10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec APC pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01
L'Éco-indice
comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04
Reprise
on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	
Alarmes sonores	Oui
Tension de sortie THD	2%
Facteur de crête	3:1
Estimation de montée subite d'énergie	432 J
fréquence de sortie	50/60 Hz
Fréquence d'entrée	40/70 Hz
Tension de voltage à l'entrée (max)	230 V
Forme d'onde	Sinus
Puissance de sortie	2700 W
capacité de la puissance de sortie	3 kVA
Topologie UPS	Double-conversion (en ligne)

Connectivité	
SmartConnect port	Non
SmartSlot	Oui
Connecteur de coupure d'alimentation d'urgence	Oui
Nombre de prises en sortie	8 sortie(s) CA
Types de sortie AC	Coupleur C13, Coupleur C19

Batterie	
Durée de vie totale de la batterie (max)	10 année(s)
Tension des piles	48 V
Technologie batterie	Lithium-Ion (Li-Ion)

Design	
Code (IP) Internationale Protection	IP20
Couleur du produit	Noir, Argent
Longueur de câble	1,83 m
Capacité du rack	4U
Format	Rack/Tour

Conditions environnementales	
Altitude de fonctionnement	0 - 3048 m
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%

Température hors fonctionnement	-20 - 50 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Contenu de l'emballage

Carte de gestion intégrée	Non
Kit de montage en rack	Oui

Durabilité

Certificats de durabilité	Green Premium

Poids et dimensions

Poids	44,5 kg
Hauteur	171 mm
Profondeur	639 mm
Largeur	432 mm

LIVRAISON RAPIDE
dès 24 à 72 heures

RETOURS SIMPLIFIÉS
Voir nos conditions (CGV)

PAIEMENT SÉCURISÉ
Chorus, CB, virement, chèque

SAV RÉACTIF
Par email ou par téléphone