APC Smart-UPS Ultra On-Line SRTL2KRM1UIC, 2kW, 1U rack/tour/mur , 3x C13 & 2x C19, SmartConnect

Neuf

APC Smart-UPS Ultra On-Line SRTL2KRM1UIC, 2kW, 1U rack/tour/mur , 3x C13 & 2x C19, SmartConnect. Topologie UPS: Double-conversion (en ligne), capacité de la puissance de sortie: 2,2 kVA, Puissance de sortie: 2200 W. Types de sortie AC: Coupleur C13, Coupleur C19, Prise mâle: Type F, Nombre de prises en sortie: 5 sortie(s) CA. Technologie batterie: Lithium-Ion (Li-Ion), Tension des piles: 50 V, Temps de rechargement de la batterie: 1,5 h. Format: A mettre sur rack, Couleur du produit: Noir, Argent, Capacité du rack: 1U. Certificats de conformité: CE, RoHS, Certification: EN/IEC 62040-1

EAN : 0731304573616
Réf. : SRTL2K2RM1UIC
Tension de voltage à l'entrée (max): 275 V
Tension de voltage à l'entrée (min): 160 V
Format: A mettre sur rack
Nombre de prises en sortie: 5 sortie(s) CA

Plus d'infos

Éco-indice

Empreinte carbone N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels

Le produit **Onduleur APC**, dont la référence est**SRTL2K2RM1UIC**, a obtenu la note de/**10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec APC pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01
L'Éco-indice
comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04
Reprise
on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	
Niveau sonore	55 dB
Bouton de coupure d'urgence d'alimentation (EPO)	Oui
Fréquence d'entrée	50/60 Hz
Tension de voltage à l'entrée (max)	275 V
Tension de voltage à l'entrée (min)	160 V
Forme d'onde	Sinus
Puissance de sortie	2200 W
capacité de la puissance de sortie	2,2 kVA
Topologie UPS	Double-conversion (en ligne)

Connectivité	
SmartConnect port	Oui
SmartSlot	Non
Connecteur de coupure d'alimentation d'urgence	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Interface série	Oui
Nombre de prises en sortie	5 sortie(s) CA
Prise mâle	Type F
Types de sortie AC	Coupleur C13, Coupleur C19

Batterie	
Démarrage à froid	Oui
Test de batterie automatique	Oui
Batterie échangeable à chaud	Oui
Temps de rechargement de la batterie	1,5 h
Tension des piles	50 V
Technologie batterie	Lithium-Ion (Li-Ion)

Design	
Code (IP) Internationale Protection	IP20
Voyants	Oui
Type d'écran	LCD
Type de commande	Tactile
Couleur du produit	Noir, Argent

Capacité du rack	1U
Format	A mettre sur rack

Conditions environnementales

Altitude de non fonctionnement	0 - 15240 m
Altitude de fonctionnement	0 - 3048 m
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Température hors fonctionnement	-15 - 45 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Certificat

Certification	EN/IEC 62040-1
Compliance certificates	CE, RoHS

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	RJ-45
Carte de gestion intégrée	Non

Durabilité

Conformité à la durabilité	Oui
Certificats de durabilité	Green Premium

Poids et dimensions

Poids	15,9 kg
Hauteur	43 mm
Profondeur	560 mm
Largeur	432 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	24,2 kg
Hauteur du colis	278 mm
Profondeur du colis	764 mm
Largeur du colis	564 mm

LIVRAISON RAPIDE
dès 24 à 72 heures

RETOURS SIMPLIFIÉS
Voir nos conditions (CGV)

PAIEMENT SÉCURISÉ
Chorus, CB, virement, chèque

SAV RÉACTIF
Par email ou par téléphone