

APC Back-UPS Pro BGM2200B-GR - 2200VA/1320 W, 4 prises Schuko et 2 prises C13, 3 chargeurs USB, port

Neuf

APC Back-UPS Pro BGM2200B-GR - 2200VA/1320 W, 4 prises Schuko et 2 prises C13, 3 chargeurs USB, port de données USB. Topologie UPS: Interactivité de ligne, capacité de la puissance de sortie: 2,2 kVA, Puissance de sortie: 1320 W. Types de sortie AC: Coupleur C13, Type F, Prise mâle: Type F, Nombre de prises en sortie: 6 sortie(s) CA. Technologie batterie: Sealed Lead Acid (VRLA), Tension des piles: 24 V, Durée de vie totale de la batterie (max): 5 année(s). Format: Tower, Couleur du produit: Noir, Capacité du rack: 0U. Certification: IEC 62040-1-1 IEC 62040-2

EAN : 0731304634768

Réf. : BGM2200B-GR

Tension de voltage à l'entrée (max): 302 V

Tension de voltage à l'entrée (min): 168 V

Format: Tower

Nombre de prises en sortie: 6 sortie(s) CA

Protection contre les surtensions: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Onduleur APC**, dont la référence est **BGM2200B-GR**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec APC pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Modes d'alarme sonore	Alarme en mode batterie, Alarme de batterie faible, Alarme de surcharge
Alarmes sonores	Oui
Fonctions de protection de surtensions	Réseau
Protection contre les surtensions	Oui
Niveau sonore	45 dB
Filtre de bruit EMI/RFI	Oui
Temps de réponse	8 ms
Estimation de montée subite d'énergie	1080 J
Intensité (max.)	12 A
Régulateur de tension automatique (AVR)	Oui
fréquence de sortie	60 Hz
Tension de voltage à la sortie (max)	230 V
Fréquence d'entrée	50/60 Hz
Tension de voltage à l'entrée (max)	302 V
Tension de voltage à l'entrée (min)	168 V
Forme d'onde	Sinus
Puissance de sortie	1320 W
capacité de la puissance de sortie	2,2 kVA
Topologie UPS	Interactivité de ligne

Connectivité

SmartConnect port	Non
SmartSlot	Non
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
Type d'interface série	RJ-45
Port USB	Oui
Nombre de prises en sortie	6 sortie(s) CA
Prise mâle	Type F
Types de sortie AC	Coupleur C13, Type F

Batterie

Démarrage à froid	Oui
Test de batterie automatique	Oui

Temps de rechargement de la batterie	16 h
Durée de vie totale de la batterie (max)	5 année(s)
Nombre de batteries prises en charge	1
Tension des piles	24 V
Technologie batterie	Sealed Lead Acid (VRLA)

Design

Code (IP) Internationale Protection	IP20
Type d'écran	LCD
Couleur du produit	Noir
Longueur de câble	1,52 m
Capacité du rack	0U
Format	Tower

Conditions environnementales

Altitude de non fonctionnement	0 - 3048 m
Altitude de fonctionnement	0 - 3048 m
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Température hors fonctionnement	-15 - 40 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Certificat

Certification	IEC 62040-1-1 IEC 62040-2
---------------	---------------------------

Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation	Oui
Câbles inclus	Câble USB
Carte de gestion intégrée	Non

Durabilité

Certificats de durabilité	Green Premium
---------------------------	---------------

Poids et dimensions

Poids	12,3 kg
Hauteur	292,1 mm
Profondeur	408,9 mm
Largeur	104,1 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	14,5 kg
Hauteur du colis	155 mm
Profondeur du colis	480 mm
Largeur du colis	355 mm

**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures

**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)

**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque

**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr

**hello RSE**
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France