

APC Smart-UPS Li-ion SMTL3000RMI2UC - 8xC13 et 1xC19, montage en rack 2U, SmartConnect, 3000VA

Neuf

APC Smart-UPS Li-ion SMTL3000RMI2UC - 8xC13 et 1xC19, montage en rack 2U, SmartConnect, 3000VA. Topologie UPS: Interactivité de ligne, capacité de la puissance de sortie: 3 kVA, Puissance de sortie: 2700 W. Types de sortie AC: Coupleur C13, Coupleur C19, Prise mâle: Coupleur C20, Nombre de prises en sortie: 9 sortie(s) CA. Technologie batterie: Lithium-Ion (Li-Ion). Format: A mettre sur rack, Couleur du produit: Noir, Gris, Capacité du rack: 2U. Certificats de conformité: RoHS

EAN : 0731304643173
Réf. : SMTL3000RMI2UC
Tension de voltage à l'entrée (max): 286 V
Tension de voltage à l'entrée (min): 160 V
Format: A mettre sur rack
Nombre de prises en sortie: 9 sortie(s) CA

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Onduleur APC**, dont la référence est **SMTL3000RMI2UC**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec APC pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Redémarrage automatique	Oui
Alarmes sonores	Oui
Niveau sonore	55 dB
Bouton de coupure d'urgence d'alimentation (EPO)	Oui
Facteur de crête	3:1
Temps de réponse	6 ms
Estimation de montée subite d'énergie	739 J
fréquence de sortie	50/60 Hz
Tension de voltage à la sortie (max)	240 V
tension de voltage à la sortie (min)	220 V
Fréquence d'entrée	50/60 Hz
Tension de voltage à l'entrée (max)	286 V
Tension de voltage à l'entrée (min)	160 V
Forme d'onde	Sinus
Puissance de sortie	2700 W
capacité de la puissance de sortie	3 kVA
Topologie UPS	Interactivité de ligne

Connectivité

SmartConnect port	Oui
SmartSlot	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Nombre de ports série	1
Interface série	Oui
Port USB	Oui
Nombre de prises en sortie	9 sortie(s) CA
Prise mâle	Coupleur C20
Types de sortie AC	Coupleur C13, Coupleur C19

Batterie

Test de batterie automatique	Oui
Batterie échangeable à chaud	Oui
Technologie batterie	Lithium-Ion (Li-Ion)

Design

Code (IP) Internationale Protection	IP20
Voyants	Oui
Type d'écran	LCD
Type de commande	Tactile
Couleur du produit	Noir, Gris
Capacité du rack	2U
Format	A mettre sur rack

Conditions environnementales

Altitude de non fonctionnement	0 - 7620 m
Altitude de fonctionnement	0 - 3048 m
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Température hors fonctionnement	-15 - 45 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Certificat

Compliance certificates	RoHS
-------------------------	------

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	RJ-45, Câble USB
Carte de gestion intégrée	Non
Kit de montage en rack	Oui

Durabilité

Conformité à la durabilité	Oui
----------------------------	-----

Poids et dimensions

Poids	33,3 kg
Hauteur	86 mm
Profondeur	683 mm
Largeur	432 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	41,5 kg
Hauteur du colis	458 mm
Profondeur du colis	980 mm

Largeur du colis	600 mm
------------------	--------

Autres caractéristiques

Tension nominale de sortie	230 V
----------------------------	-------

Tension nominale à l'entrée	230 V
-----------------------------	-------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
[\(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr

**hello RSE**
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France