

APC Smart-UPS Li-ion SMTL2200RMI2UC - 8xC13 et 1xC19, montage en rack 2U, SmartConnect, 2200VA

Neuf

APC Smart-UPS Li-ion SMTL2200RMI2UC - 8xC13 et 1xC19, montage en rack 2U, SmartConnect, 2200VA. Topologie UPS: Interactivité de ligne, capacité de la puissance de sortie: 2,2 kVA, Puissance de sortie: 1980 W. Types de sortie AC: Coupleur C13, Coupleur C19, Nombre de prises en sortie: 10 sortie(s) CA, Type d'interface série: RJ-45. Technologie batterie: Sealed Lead Acid (VRLA), Durée de vie totale de la batterie (max): 5 année(s), Temps de rechargement de la batterie: 3 h. Format: Rack/Tour, Couleur du produit: Noir, Gris, Capacité du rack: 2U. Certificats de conformité: CE, GS mark, RoHS,

EAN : 0731304643197

Réf. : SMTL2200RMI2UC

Tension de voltage à l'entrée (max): 302 V

Tension de voltage à l'entrée (min): 151 V

Format: Rack/Tour

Nombre de prises en sortie: 10 sortie(s) CA

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Onduleur APC**, dont la référence est **SMTL2200RMI2UC**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec APC pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Type de source d'alimentation	Secteur
Redémarrage automatique	Oui
Alarmes sonores	Oui
Niveau sonore	55 dB
Tension de sortie THD	5%
Nombre de phases de sortie	1
Nombre de phases d'entrée	1
Dissipation thermique	215 BTU/h
Temps de réponse	6 ms
Estimation de montée subite d'énergie	375 J
Régulateur de tension automatique (AVR)	Oui
fréquence de sortie	50/60 Hz
Tension de voltage à la sortie (max)	240 V
tension de voltage à la sortie (min)	220 V
Fréquence d'entrée	50/60 Hz
Tension de voltage à l'entrée (max)	302 V
Tension de voltage à l'entrée (min)	151 V
Forme d'onde	Sinus
Puissance de sortie	1980 W
capacité de la puissance de sortie	2,2 kVA
Topologie UPS	Interactivité de ligne

Connectivité

SmartConnect port	Oui
SmartSlot	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Type d'interface série	RJ-45
Interface série	Oui
Port USB	Oui
Nombre de sorties IEC jumpers	3
Nombre de prises en sortie	10 sortie(s) CA
Types de sortie AC	Coupleur C13, Coupleur C19

Batterie

Démarrage à froid	Oui
Test de batterie automatique	Oui
Batterie échangeable à chaud	Oui
Temps de rechargement de la batterie	3 h
Durée de vie totale de la batterie (max)	5 année(s)
Technologie batterie	Sealed Lead Acid (VRLA)

Design

Voyants	Oui
Type d'écran	LCD
Couleur du produit	Noir, Gris
Longueur de câble	2 m
Capacité du rack	2U
Format	Rack/Tour

Conditions environnementales

Altitude de non fonctionnement	0 - 15240 m
Altitude de fonctionnement	0 - 3048 m
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Température hors fonctionnement	-15 - 45 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Certificat

Certification	IRAM, RCM
Compliance certificates	CE, GS mark, RoHS, VDE

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Câble USB
Carte de gestion intégrée	Non
Kit de montage en rack	Oui

Durabilité

Conformité à la durabilité	Oui
----------------------------	-----

Poids et dimensions

Poids	42,3 kg
Hauteur	86 mm

Profondeur	683 mm
Largeur	432 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	49,7 kg
Hauteur du colis	254 mm
Profondeur du colis	600 mm
Largeur du colis	980 mm

Autres caractéristiques

Tension nominale de sortie	230 V
Tension nominale à l'entrée	230 V
Type de connexion d'entrée	BS1363A British, IEC 320 C20, Schuko CEE 7 / EU1-16P



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)