

Easy Rack PDU, Metered Outlet, 0U, 1 Phase, 7.4kW, 230V, 32A, (20) C13 and (4) C19 outlets, IEC60309

APC Easy Rack PDU, Metered Outlet, 0U, 1 Phase, 7.4kW, 230V, 32A, (20) C13 and (4) C19 outlets, IEC60309 2P+E inlet. Types de PDU: Avec mesure en ligne, Capacité du rack: 0U, Type: Monophasé. Nombre de prises en sortie: 24 sortie(s) CA, Types de sortie AC: Coupleur C13, Coupleur C19, Prise mâle: IEC 60309. Longueur de câble: 3 m. Tension nominale à l'entrée: 230 V, Intensité (max.): 32 A, Fréquence d'entrée AC: 50/60 Hz. Largeur: 55 mm, Profondeur: 56 mm, Hauteur: 1800 mm

EAN : 0731304733416
Réf. : EPDU2132MBO

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Onduleur APC**, dont la référence est **EPDU2132MBO**, a obtenu la note de **/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec APC pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Design

Écran	LCD
Couleur du produit	Noir
Matériau du boîtier/corps	Métal
Montage	verticale
Capacité du rack	0U
Type	Monophasé
Types de PDU	Avec mesure en ligne

Connectivité

Nombre de ports USB	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Types de sortie AC	Coupleur C13, Coupleur C19
Prise mâle	IEC 60309
Nombre de prises en sortie	24 sortie(s) CA

Caractéristiques

Longueur de câble	3 m
-------------------	-----

Puissance

Capacité d'alimentation/charge	7360 VA
Tension de sortie	200-240 V
Intensité (max.)	32 A
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension nominale à l'entrée	230 V

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Température hors fonctionnement	-25 - 65 °C
Température d'opération	-5 - 50 °C

Poids et dimensions

Poids	7,12 kg
Hauteur	1800 mm
Profondeur	56 mm

Largeur 55 mm

Informations sur l'emballage

Hauteur du colis 2030 mm

Profondeur du colis 130 mm

Largeur du colis 195 mm

Poids du paquet 8,29 kg



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)