

Smart-UPS Ultra On-Line, 5000VA, Lithium-ion, Rack/Tower 2U, 230V, Hardwired 3-Wire Output, Network

Neuf

APC Smart-UPS Ultra On-Line, 5000VA, Lithium-ion, Rack/Tower 2U, 230V, Hardwired 3-Wire Output, Network Card, Extended runtime, W/rail kit. Topologie UPS: Double-conversion (en ligne), capacité de la puissance de sortie: 5 kVA, Puissance de sortie: 5000 W.

Accessibilité du remplacement de la batterie: Utilisateur final, Technologie batterie: Lithium-Ion (Li-Ion), Tension des piles: 180 V.

Format: A mettre sur rack, Couleur du produit: Argent, Gris, Capacité du rack: 2U. Certificats de conformité: RoHS, REACH, WEEE, Certification: CE; UKCA; EN/IEC 62040-1. Largeur: 432 mm, Profondeur: 701 mm,

EAN : 0731304738015

Réf. : SRTL5KRM2UI-HW

Tension de voltage à l'entrée (max): 275 V

Tension de voltage à l'entrée (min): 180 V

Format: A mettre sur rack

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



8396kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Onduleur APC**, dont la référence est **SRTL5KRM2UI-HW**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- L'empreinte carbone exacte du produit **Onduleur APC** est de **8395.62kg** contre une médiane de **kg** pour les produits de la catégorie **Onduleur** avec les caractéristiques suivantes :
Son **empreinte carbone est donc supérieure** aux autres produits de cette catégorie. N'hésitez pas à suivre le lien ci-après pour en savoir plus sur l'impact carbone des Onduleur.
Une fois votre achat effectué, vous retrouverez cette donnée dans votre espace client. Il vous sera également possible d'extraire cette donnée pour alimenter vos rapports achats et/ou extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Niveau sonore	55 dB
Tension d'entrée monophasée prise en charge	230 V
Nombre de phases de sortie	1
Nombre de phases d'entrée	1
Dissipation thermique	931 BTU/h
Estimation de montée subite d'énergie	1260 J
Tension de voltage à la sortie (max)	220 V
Fréquence d'entrée	40 - 70 Hz
Tension de voltage à l'entrée (max)	275 V
Tension de voltage à l'entrée (min)	180 V
Forme d'onde	Sinus
Puissance de sortie	5000 W
capacité de la puissance de sortie	5 kVA
Topologie UPS	Double-conversion (en ligne)

Batterie

Temps de rechargement de la batterie	1,5 h
Tension des piles	180 V
Technologie batterie	Lithium-Ion (Li-Ion)
Accessibilité du remplacement de la batterie	Utilisateur final

Design

Code (IP) Internationale Protection	IP20
Couleur du produit	Argent, Gris
Capacité du rack	2U
Format	A mettre sur rack

Conditions environnementales

Altitude de non fonctionnement	0 - 15240 m
Altitude de fonctionnement	0 - 3048 m
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Température hors fonctionnement	-15 - 45 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Détails techniques

Sustainable packaging	Non
Packaging recycled materials	Recycled cardboard
SCIP number	5ee38369-4dfb-4636-ab65-b08aa3242891

Certificat

Certification	CE; UKCA; EN/IEC 62040-1
Conforme à la norme (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment)	Oui
Compliance certificates	RoHS, REACH, WEEE

Poids et dimensions

Poids	29,2 kg
Hauteur	86 mm
Profondeur	701 mm
Largeur	432 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	38,5 kg
Hauteur du colis	392 mm
Profondeur du colis	984 mm
Largeur du colis	585 mm

Données logistiques

Pays d'origine	Philippines
Code de produit de douane (TARIC)	8504409590
Empreinte carbone totale	8395,6203440278
Période de garantie	5 année(s)

Autres caractéristiques

Type de connexion de sortie	hard wire 3-wire (1P + N + E) for 1 zone(s)
Tension de sortie	230 V
Montage	front; horizontal



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France