

APC Back-UPS BE1050G2-FR - Onduleur 8x broches terre (Belgique), 1050VA, 2 chargeurs USB, 1 port dat

Neuf

APC Back-UPS BE1050G2-FR - Onduleur 8x broches terre (Belgique), 1050VA, 2 chargeurs USB, 1 port data USB. Topologie UPS: Veille, capacité de la puissance de sortie: 1,05 kVA, Puissance de sortie: 600 W. Types de sortie AC: Type E, Nombre de prises en sortie: 8 sortie(s) CA, Type de port USB: USB Type A/USB Type-C. Technologie batterie: Plomb-Acide, Capacité de la batterie: 9 Ah, Tension des piles: 12 V. Format: Bureau, Couleur du produit: Noir. Largeur: 130 mm, Profondeur: 365 mm, Hauteur: 120 mm

EAN : 0731304738282

Réf. : BE1050G2-FR

Tension de voltage à l'entrée (max): 266 V

Tension de voltage à l'entrée (min): 180 V

Format: Bureau

Nombre de prises en sortie: 8 sortie(s) CA

Protection contre les surtensions: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Onduleur APC**, dont la référence est **BE1050G2-FR**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec APC pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Protection contre les surtensions	Oui
Niveau sonore	45 dB
Efficacité	80%
Temps de réponse	6 ms
Estimation de montée subite d'énergie	310 J
Intensité (max.)	10 A
Tension de voltage à la sortie (max)	230 V
tension de voltage à la sortie (min)	220 V
Fréquence d'entrée	47/63 Hz
Tension de voltage à l'entrée (max)	266 V
Tension de voltage à l'entrée (min)	180 V
Forme d'onde	Progressif
Puissance de sortie	600 W
capacité de la puissance de sortie	1,05 kVA
Topologie UPS	Veille

Connectivité

SmartConnect port	Non
SmartSlot	Non
Type de port USB	USB Type A/USB Type-C
Port USB	Oui
Nombre de prises en sortie	8 sortie(s) CA
Types de sortie AC	Type E

Batterie

Temps de rechargement de la batterie	6 h
Tension des piles	12 V
Capacité de la batterie	9 Ah
Technologie batterie	Plomb-Acide

Design

Couleur du produit	Noir
Format	Bureau

Conditions environnementales

Altitude de non fonctionnement	0 - 4572 m
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 90%
Température hors fonctionnement	-15 - 45 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Contenu de l'emballage

Carte de gestion intégrée	Non
---------------------------	-----

Poids et dimensions

Hauteur	120 mm
Profondeur	365 mm
Largeur	130 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	4,4 kg
Hauteur du colis	190 mm
Profondeur du colis	186 mm
Largeur du colis	441 mm

Données logistiques

Période de garantie	2 année(s)
---------------------	------------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)