

EASY rack PDU 7,4 kw mesuré, 0U,monophasé 230V, 32A, 20C13, 4C19, NMC3

Neuf

APC EASY rack PDU 7,4 kw mesuré, 0U,monophasé 230V, 32A, 20C13, 4C19, NMC3. Types de PDU: Avec mesure en ligne, Capacité du rack: 0U, Type: Monophasé. Nombre de prises en sortie: 24 sortie(s) CA, Types de sortie AC: Coupleur C13, Prise mâle: IEC309. Tension nominale à l'entrée: 230 V, Intensité (max.): 32 A, Fréquence d'entrée AC: 50/60 Hz. Certificats de conformité: CE, UKCA. Largeur: 56 mm, Profondeur: 56 mm, Hauteur: 1400 mm

EAN : 0731304761211
Réf. : EPDU2132M

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone

 806kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité

 N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Boitier d'alimentation APC**, dont la référence est **EPDU2132M**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- L'empreinte carbone exacte du produit **Boitier d'alimentation APC** est de **806.00kg** contre une médiane de **kg** pour les produits de la catégorie **Boitier d'alimentation** avec les caractéristiques suivantes :
Son **empreinte carbone est donc supérieure** aux autres produits de cette catégorie. N'hésitez pas à suivre le lien ci-après pour en savoir plus sur [l'impact carbone des Boitier d'alimentation](#).
Une fois votre achat effectué, vous retrouverez cette donnée dans votre espace client. Il vous sera également possible d'extraire cette donnée pour alimenter vos rapports achats et/ou extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Design

Couleur du produit	Noir
Montage	verticale
Capacité du rack	0U
Type	Monophasé
Types de PDU	Avec mesure en ligne

Connectivité

Types de sortie AC	Coupleur C13
Prise mâle	IEC309
Nombre de prises en sortie	24 sortie(s) CA

Puissance

Nombre de phases	1
Capacité d'alimentation/charge	7360 VA
Tension de sortie	230 V
Tension nominale de sortie	230 V
Intensité (max.)	32 A
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension nominale à l'entrée	230 V

Certificat

Compliance certificates	CE, UKCA
-------------------------	----------

Conditions environnementales

Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Température hors fonctionnement	-25 - 65 °C
Température d'opération	-5 - 50 °C

Poids et dimensions

Poids	3,35 kg
Hauteur	1400 mm
Profondeur	56 mm
Largeur	56 mm

Informations sur l'emballage

Hauteur du colis	680 mm
Profondeur du colis	1560 mm
Largeur du colis	260 mm
Poids du paquet	4,35 kg

Données logistiques

Empreinte carbone totale	806
--------------------------	-----



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)