EASY rack PDU 22 kw contrôlé, 0U,triphasé 230V, 32A, 30C13, 6C19, NMC3

Neuf

APC EASY rack PDU 22 kw contrôlé, 0U,triphasé 230V, 32A, 30C13, 6C19, NMC3. Types de PDU: Commutable, Capacité du rack: 0U, Type: Triphasé. Nombre de prises en sortie: 30 sortie(s) CA, Types de sortie AC: Coupleur C13, Coupleur C19, Prise mâle: Coupleur C13. Tension nominale à l'entrée: 400 V, Intensité (max.): 32 A, Fréquence d'entrée AC: 50/60 Hz. Certificats de conformité: CE, UKCA. Largeur: 56 mm, Profondeur: 62 mm, Hauteur: 1800 mm

EAN : 0731304761297
Réf. : EPDU2232SX3620

Plus d'infos

Éco-indice

Empreinte carbone CO2 2245kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Boitier d'alimentation APC**, dont la référence est **EPDU2232SX3620**, a obtenu la note de /**10**.

Dans le détail :

- L'empreinte carbone exacte du produit **Boitier d'alimentation APC** est de **2245.00kg** contre une médiane de **kg** pour les produits de la catégorie **Boitier d'alimentation** avec les caractéristiques suivantes :
  Son **empreinte carbone est donc supérieure** aux autres produits de cette catégorie. N'hésitez pas à suivre le lien ci-après pour en savoir plus sur l'impact carbone des Boitier d'alimentation .
  Une fois votre achat effectué, vous retrouverez cette donnée dans votre espace client. Il vous sera également possible d'extraire cette donnée pour alimenter vos rapports achats et/ou extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01
L'Éco-indice
comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04
Reprise
on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Design	
Couleur du produit	Noir
Montage	verticale
Capacité du rack	0U
Type	Triphasé
Types de PDU	Commutable

Connectivité	
Types de sortie AC	Coupleur C13, Coupleur C19
Prise mâle	Coupleur C13
Nombre de prises en sortie	30 sortie(s) CA

Puissance	
Nombre de phases	3
Capacité d'alimentation/charge	22080 VA
Tension de sortie	230 V
Tension nominale de sortie	230 V
Intensité (max.)	32 A
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension nominale à l'entrée	400 V

Certificat	
Compliance certificates	CE, UKCA

Conditions environnementales	
Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Température hors fonctionnement	-25 - 65 °C
Température d'opération	-5 - 50 °C

Poids et dimensions	
Poids	8,75 kg
Hauteur	1800 mm
Profondeur	62 mm
Largeur	56 mm

Informations sur l'emballage

Hauteur du colis	1260 mm
Profondeur du colis	1960 mm
Largeur du colis	170 mm
Poids du paquet	10,6 kg

Données logistiques

Empreinte carbone totale	2245

LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures

RETOURS SIMPLIFIÉS

Voir nos conditions (CGV)

PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque

SAV RÉACTIF

Par email ou par téléphone

Informations et contact
www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France