

Lexmark MX331adn Laser A4 600 x 600 DPI 38 ppm

Neuf

Multifonction laser mono A4 pour services/départements : imprime à 38 ppm en 600 x 600 dpi avec recto verso automatique, numérise en couleur via ADF 50 f. jusqu'à 46 ipm. Connectivité USB/Ethernet et fonctions de sécurité (HTTPS, TLS, SNMPv3, impression par code PIN). Bac 350 f. extensible à 900, toner jusqu'à 15 000 p., écran tactile couleur 2,8". EPEAT Silver, Energy Star.

EAN : 0734646695671

Réf. : 29S0160

Taille de papier de série A ISO maximum: A4

Capacité de sortie totale: 150 feuilles

Résolution maximale: 600 x 600 DPI

Cycle de service (Maximum): 50000 pages par mois

Type de scanner: Scanner à plat et chargeur automatique


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.9/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  281kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels 

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Multifonctions Laser Lexmark**, dont la référence est **29S0160**, a obtenu la note de **5.9/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **281.00kg**. Nous travaillons activement avec Lexmark pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Temps de préchauffage	6,2 s
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	38 ppm
Résolution maximale	600 x 600 DPI
Impression recto-verso	Oui
Impression	Impression mono
Technologie d'impression	Laser
Mode d'impression recto verso	Auto

Design

Affichage couleur	Oui
Type de commande	Tactile
Taille de l'écran	2.8"
Écran	LCD
Écran intégré	Oui
Couleur du produit	Noir, Blanc

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	1,47 kg
Hauteur du colis	385 mm
Profondeur du colis	465 mm
Largeur du colis	420 mm

Poids et dimensions

Poids	1,28 kg
Hauteur	339 mm
Profondeur	366 mm
Largeur	411 mm

Durabilité

Certificats de durabilité	ENERGY STAR
---------------------------	-------------

Certificat

Certification

ENERGY STAR, ICES-003 Class B, BSMI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER, DE-UZ 205, China Green Product (CGP)

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	8 - 80%
Température d'opération	10 - 32 °C
Altitude de fonctionnement	0 - 2896 m

Configuration minimale du système

Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64

Puissance

Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,44 kWh/semaine
Consommation d'énergie (en mode veille)	0,8 W
Consommation électrique (fonctionnement moyen)	530 W

représentation / réalisation

Niveau de pression sonore (numérisation)	55 dB
Niveau de pression sonore (copie)	54 dB
Niveau de pression sonore (impression duplex)	50 dB
Niveau de pression sonore (impression)	53 dB
Fréquence du processeur	1 MHz
Nombre de coeurs de processeurs	2
Intégré dans le processeur	Oui
Mémoire interne	512 Mo
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
Mémoire interne maximale	512 Mo

Copieur

Redimensionnement copie	25 - 400%
Délai de sortie de la première impression (noir, normal)	6,2 s
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	38 cpm
Résolution max. des copies	600 x 600 DPI
Copier	Copie simple
Copie duplex	Oui

Réseau

Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint
Algorithme de sécurité soutenu	HTTPS, LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SNMPv3, TLS, TTLS
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s
Ethernet/LAN	Oui
Wifi	Non

Connectivité

Connecteur USB	USB Type-B
Port USB	Oui
Impression directe	Non

Gestion du papier

Poids du support plateau multi fonction	60 - 217 g/m ²
Poids du support de bac papier	60 - 120 g/m ²
Tailles enveloppes	7 3/4, 9, 10, DL
Format JIS series B (B0...B9)	B5
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Taille de papier de série A ISO maximum	A4

Capacité d'entrée et de sortie

Capacité maximale de sortie	150 feuilles
Capacité maximale d'entrée	900 feuilles
Chargeur automatique de documents (ADF) capacité de production	50 feuilles
Capacité du chargeur automatique de documents	50 feuilles
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui

Capacité de sortie totale	150 feuilles
Capacité d'alimentation totale	350 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	1

Caractéristiques

Pays d'origine	Chine
Polices d'imprimante	Bitmap, PPDS, PostScript
Langues de la description de page	PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3
Couleurs d'impression	Noir
Nombre de cartouches d'impression	1
Cycle de service (Maximum)	50000 pages par mois
Cycle de service (conseillé)	500 - 5000 pages par mois

Fax

Vitesse du modem	33,6 Kbit/s
Vitesse de transmission de fax	3 sec/page
Télécopier	Télécopie simple
Télécopie duplex	Oui

Numérisation

Prise en charge des formats de texte	PDF, XPS
Formats d'image supportés	JPEG, JPG, TIFF
Numériser vers	E-mail, FTP, LDSS, PC, USB
Technologie de numérisation	CIS
Type de scanner	Scanner à plat et chargeur automatique
Zone de scan maximale	215,9 x 355,6 mm
Résolution d'analyse optique (couleur)	600 x 600 pixels par pouce
Numérisation	Numérisation couleur

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur
Capacité de la cartouche incluse (noir)	1500 pages
Cartouche(s) incluse(s)	Oui

Données logistiques

Code du système harmonisé	84433100
---------------------------	----------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)