

Lexmark CS331dw Couleur 600 x 600 DPI A4 Wifi

Neuf

Lexmark CS331dw. Technologie d'impression: Laser, Couleur.
Nombre de cartouches d'impression: 4, Cycle de service (Maximum): 50000 pages par mois. Résolution maximale: 600 x 600 DPI. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 24 ppm, Impression recto-verso.
Écran: LCD. Réseau prêt à l'usage, Wifi. Couleur du produit: Noir, Blanc

EAN : 0734646699143

Réf. : 40N9121

Résolution maximale: 600 x 600 DPI

Taille de papier de série A ISO maximum: A4

Impression recto-verso: Oui

Cycle de service (Maximum): 50000 pages par mois

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Imprimante Laser Lexmark**, dont la référence est **40N9121**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Lexmark pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche)	4,2 mm
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	10,9 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	10,9 s
Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	13 ppm
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter)	13 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	24 ppm
Résolution maximale	600 x 600 DPI
Impression recto-verso	Oui
Technologie d'impression	Laser
Couleur	Oui
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	24 ppm

Caractéristiques

Rendement moyen de la cartouche (noir)	750 pages
Rendement moyen de la cartouche (CMY)	500 pages
Langues de la description de page	PCL 5, PCL 6, PCLm, PostScript 3
Nombre de cartouches d'impression	4
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Cycle de service (conseillé)	600 - 2500 pages par mois
Cycle de service (Maximum)	50000 pages par mois

Capacité d'entrée et de sortie

Capacité maximale de sortie	100 feuilles
Capacité maximale d'entrée	251 feuilles
Nombre maximum de bacs d'alimentation	2
Type d'alimentation papier	Bac à papier
Capacité de sortie totale	100 feuilles
Capacité d'alimentation totale	251 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	2

Gestion du papier

Poids du support de bac papier	60 - 176 g/m ²
Tailles enveloppes	7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL
Tailles du support d'impression non-ISO	Executive, Folio, Carte Hagaki, Legal, Letter, Oficio, Statement, Universel
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0...C9)	C5
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Type de support du bac papier	Stock de cartes, Enveloppes, Papier glacé, Étiquettes, Papier ordinaire
Taille de papier de série A ISO maximum	A4

Connectivité

Connecteur USB	USB Type-B
Quantité de Ports USB 2.0	1
Port USB	Oui

Réseau

Protocoles de gestion	DHCP, APIPA (AutoIP), BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL / TLS), Finger
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6)	TCP / IP, TCP, UDP
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4)	TCP / IP, TCP, UDP
Algorithme de sécurité soutenu	HTTPS, IPSec, SNMP, SNMPv3, SSL/TLS
Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Ethernet/LAN	Oui
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Wifi	Oui
Réseau prêt à l'usage	Oui

représentation / réalisation

Niveau de puissance sonore (veille)	14 dB
Niveau de pression sonore (impression duplex)	51 dB
Niveau de pression sonore (impression)	52 dB
Nombre de coeurs de processeurs	2
Fréquence du processeur	1000 MHz
Intégré dans le processeur	Oui

Mémoire interne maximale	512 Mo
Mémoire interne	512 Mo

Design

Certification	RAL-UZ-205, ICES-003 B, US FDA / CDRH, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN / CSA-C22.2 60950-1, CB EN / IEC 60950-1, CB EN / IEC 60825-1, CE DoC (EN 62311, EN 55022 (B), EN 55024, EN 61000, EN 61000, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, RCM DoC, UL-AR, KC, UL GS, UCRF, BSMI EMC B
Écran	LCD
Écran intégré	Oui
Couleur du produit	Noir, Blanc
position de marché	Professionnel

Puissance

Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,31 kWh/semaine
Consommation d'énergie (mode économie)	17 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,9 W
Consommation électrique moyenne en mode Impression	395 W

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows 2000 Server, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2016
Prise en charge du système d'exploitation Linux	SUSE Linux Enterprise Desktop 10, SUSE Linux Enterprise Desktop 11, SUSE Linux Enterprise Desktop 12, Ubuntu 16.04, openSUSE 42.3
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8

Conditions environnementales

Altitude de fonctionnement	0 - 3048 m
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	8 - 80%
Température d'opération	10 - 32 °C

Durabilité

Certificats de durabilité	Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR
---------------------------	---------------------------------------

Poids et dimensions

Poids	16,1 kg
Hauteur	243,7 mm
Profondeur	394,1 mm
Largeur	411,2 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	19,1 kg
Hauteur du colis	519 mm
Profondeur du colis	556 mm
Largeur du colis	332 mm

Contenu de l'emballage

Guide de démarrage rapide	Oui
Câbles inclus	Secteur
Capacité de la cartouche incluse (CMY)	500 pages
Capacité de la cartouche incluse (noir)	750 pages
Cartouche(s) incluse(s)	Oui



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)