

Lexmark MS331dn 600 x 600 DPI

A4

Neuf

Lexmark MS331dn. Technologie d'impression: Laser. Cycle de service (Maximum): 50000 pages par mois. Résolution maximale: 600 x 600 DPI. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 38 ppm, Impression recto-verso. Écran: LCD. Réseau prêt à l'usage. Couleur du produit: Noir, Blanc

EAN : 0734646701402

Réf. : 29S0011

Résolution maximale: 600 x 600 DPI

Taille de papier de série A ISO maximum: A4

Impression recto-verso: Oui

Cycle de service (Maximum): 50000 pages par mois

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Imprimante Laser Lexmark**, dont la référence est **29S0011**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Lexmark pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Délai de copie de la première page (Noir, normal)	6,2 s
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter)	17 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	38 ppm
Résolution maximale	600 x 600 DPI
Impression recto-verso	Oui
Technologie d'impression	Laser
Couleur	Non
Résolution d'impression noire	600 x 600 DPI
Mode d'impression recto verso	Auto

Caractéristiques

Pays d'origine	Chine
Langues de la description de page	PCL 5, PCL 6, PCLm, PostScript 3
Couleurs d'impression	Noir
Cycle de service (conseillé)	500 - 5000 pages par mois
Cycle de service (Maximum)	50000 pages par mois

Capacité d'entrée et de sortie

Capacité maximale de sortie	150 feuilles
Capacité maximale d'entrée	900 feuilles
Nombre maximum de bacs d'alimentation	3
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	100 feuilles
Bac multifonctions	Oui
Capacité de sortie totale	150 feuilles
Capacité d'alimentation totale	350 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	2

Gestion du papier

Poids du support de bac papier	60 - 120 g/m²
Tailles du support d'impression non-ISO	Executive, Folio, Legal, Letter, Oficio, Statement, Universel
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6

Type de support du bac papier	Stock de cartes, Étiquettes, Papier ordinaire
Taille de papier de série A ISO maximum	A4

Connectivité

Connecteur USB	USB Type-B
Quantité de Ports USB 2.0	1
Port USB	Oui

Réseau

Protocoles de gestion	DHCP, BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL/TLS), SMTP, Finger
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6)	IPSEC, TCP/IP, ICMP, TCP, IGMP, UDP, 802.1x
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4)	IPSEC, TCP/IP, ICMP, TCP, IGMP, UDP, 802.1x
Algorithme de sécurité soutenu	LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SNMPv3, TLS, TTLS
Ethernet/LAN	Oui
Technologie de câblage	10/100Base-T(X)
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s
Wifi	Non
Réseau prêt à l'usage	Oui

représentation / réalisation

Niveau de puissance sonore (veille)	14 dB
Niveau de pression sonore (impression duplex)	50 dB
Niveau de pression sonore (impression)	53 dB
Intégré dans le processeur	Oui
Mémoire interne maximale	256 Mo
Mémoire interne	256 Mo

Design

Certification	ICES-003 B, BSMI B, US FDA, UL 60950-1, FCC B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC, UL GS, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER, DE-UZ 205
Écran	LCD
Écran intégré	Oui
Couleur du produit	Noir, Blanc
position de marché	Professionnel

Puissance

Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,45 kWh/semaine
Consommation d'énergie (mode veille)	0,9 W
Consommation d'énergie (prêt)	5,5 W
Consommation électrique moyenne en mode Impression	550 W

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2016
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1

Conditions environnementales

Altitude de fonctionnement	0 - 2896 m
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	8 - 80%
Température d'opération	10 - 32 °C

Durabilité

Certificats de durabilité	ENERGY STAR
---------------------------	-------------

Poids et dimensions

Poids	9,3 kg
Hauteur	222 mm
Profondeur	363 mm

Largeur	368 mm
---------	--------

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	10,5 kg
Hauteur du colis	280 mm
Profondeur du colis	420 mm
Largeur du colis	410 mm

Contenu de l'emballage

Capacité de la cartouche incluse (noir)	1500 pages
Cartouche(s) incluse(s)	Oui



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr

**hello RSE**
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France