

# Lexmark CS730de Couleur 1200 x 1200 DPI A4

Neuf

Imprimante laser couleur A4 pour groupes de travail intensifs, elle délivre jusqu'à 40 ppm en noir et en couleur avec une résolution de 1200 x 1200 dpi et le recto-verso automatique. Écran tactile 4,3", Ethernet Gigabit et PCL/PostScript/PDF. Capacité 650 feuilles extensible à 2850 avec bac multi 100 feuilles. Sécurité intégrée pour protéger les documents.

EAN : 0734646717380

Réf. : 47C9020

Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI

Taille de papier de série A ISO maximum: A4

Impression recto-verso: Oui

Cycle de service (Maximum): 120000 pages par mois


Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 6.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  218kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Imprimante Laser Lexmark**, dont la référence est **47C9020**, a obtenu la note de **6.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **218.00kg**. Nous travaillons activement avec Lexmark pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

**Bonne nouvelle**, votre produit ayant obtenu la note de **6.1/10**, vous bénéficiez automatiquement d'une garantie constructeur 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Vitesse d'impression

Délai de copie de la première page (couleur, normale)	7 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	6,4 s
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	40 ppm
Résolution maximale	1200 x 1200 DPI
Impression recto-verso	Oui
Technologie d'impression	Laser
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	40 ppm
Couleur	Oui

### Caractéristiques

Polices d'imprimante	PPDS, PostScript
Langues de la description de page	PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Cycle de service (conseillé)	1500 - 15000 pages par mois
Cycle de service (Maximum)	120000 pages par mois
Nombre de cartouches d'impression	4

### Capacité d'entrée et de sortie

Capacité maximale de sortie	300 feuilles
Capacité maximale d'entrée	2850 feuilles
Capacité de sortie totale	300 feuilles
Capacité d'alimentation totale	650 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	2
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	100 feuilles
Bac multifonctions	Oui

### Gestion du papier

Poids du support de bac papier	60 - 218 g/m <sup>2</sup>
Tailles enveloppes	7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL
Format JIS series B (B0...B9)	B5

Tailles du support d'impression non-ISO	Executive, Folio, Legal, Letter, Statement, Universel
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Type de support du bac papier	Bannière, Stock de cartes, Enveloppes, Papier ordinaire
Taille de papier de série A ISO maximum	A4

### Connectivité

Connecteur USB	USB Type-A / USB Type-B
Port USB	Oui
Impression directe	Oui

### Réseau

Protocoles de gestion	DHCP, APIPA (AutoIP), BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL/TLS), Finger
Algorithme de sécurité soutenu	IPSec, MD5, PEAP, SSL/TLS, TLS, TTLS
Ethernet/LAN	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Wifi	Non

### représentation / réalisation

Niveau de pression sonore (impression)	52 dB
Intégré dans le processeur	Oui
Mémoire interne	1024 Mo
Niveau de pression sonore (impression duplex)	53 dB

### Design

Type de commande	Tactile
Taille de l'écran	4.3"
Écran intégré	Oui
Couleur du produit	Noir, Blanc
position de marché	Domestique et professionnel
Affichage couleur	Oui

### Puissance

Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,53 kWh/semaine
Consommation d'énergie (prêt)	57 W

Consommation électrique moyenne en mode Impression	610 W
--	-------

### Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11, Windows 7 x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows Vista

### Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	15 - 80%
Température d'opération	10 - 32 °C

### Poids et dimensions

Poids	32 kg
Hauteur	413 mm
Profondeur	489 mm
Largeur	479 mm

### Informations sur l'emballage

Poids du paquet	38,5 kg
Hauteur du colis	567 mm
Profondeur du colis	720 mm
Largeur du colis	625 mm



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)