

# Lexmark MX632adwe Laser A4 1200 x 1200 DPI 47 ppm Wifi

Neuf

Multifonction laser A4 pour services et départements : impression mono 47 ppm en 1200 x 1200 dpi, numérisation couleur 600 x 600 dpi jusqu'à 42 ipm (84 ipm en recto verso), ADF 100 feuilles et duplex sur toutes les fonctions. Wi-Fi/Ethernet, TPM, 802.1X et WPA2. Bacs multiples jusqu'à 2300 feuilles. Labels Energy Star, Blue Angel, EPEAT Silver.

EAN : 0734646731461

Réf. : 38S0910

Taille de papier de série A ISO maximum: A4

Capacité de sortie totale: 250 feuilles

Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI

Cycle de service (Maximum): 175000 pages par mois

Type de scanner: Scanner ADF


Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 6.5/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  281kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels 

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

## Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Multifonctions Laser Lexmark**, dont la référence est **38S0910**, a obtenu la note de **6.5/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **281.00kg**. Nous travaillons activement avec Lexmark pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

**Bonne nouvelle**, votre produit ayant obtenu la note de **6.5/10**, vous bénéficiez automatiquement d'une garantie constructeur 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Vitesse d'impression

Délai de copie de la première page (Noir, normal)	6 s
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter)	24 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	47 ppm
Résolution maximale	1200 x 1200 DPI
Impression recto-verso	Oui
Impression	Impression mono
Technologie d'impression	Laser

### Copieur

Redimensionnement copie	25 - 400%
Délai de sortie de la première impression (noir, normal)	6,5 s
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	47 cpm
Taille maximale de la copie	A4
Copier	Copie simple
Copie duplex	Oui

### Numérisation

Prise en charge des formats de texte	PDF
Formats d'image supportés	JPEG, JPG, TIFF
Vitesse de numérisation recto verso (noir)	104 ppm
Vitesse de numérisation recto verso (couleur)	84 ppm
Vitesse de numérisation (couleur)	42 ppm
Vitesse du scanner (noir)	52 ppm
Numériser vers	E-mail, FTP, Network folder, USB
Type de scanner	Scanner ADF
Résolution de numérisation optique	600 x 600 DPI
Numérisation	Numérisation couleur
Numérisation recto verso	Oui

### Fax

Vitesse du modem	33,6 Kbit/s
Vitesse de transmission de fax	3 sec/page

Télécopier	Télécopie simple
Télécopie duplex	Oui

### Caractéristiques

Polices bitmap	OCR-A, OCR-B
Polices d'imprimante	Bitmap, PCL, PPDS, PostScript, Scalable
Langues de la description de page	HTML Direct Image Space, PCL 5, PCL 6, PCLm, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3
Couleurs d'impression	Noir
Nombre de cartouches d'impression	1
Fonctions recto verso	Copie, Télécopie, Impression, Numérisation
Cycle de service (Maximum)	175000 pages par mois
Cycle de service (conseillé)	2000 - 20000 pages par mois

### Capacité d'entrée et de sortie

Capacité maximale de sortie	250 feuilles
Capacité maximale d'entrée	2300 feuilles
Nombre maximum de bacs d'alimentation	5
Capacité du chargeur automatique de documents	100 feuilles
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	100 feuilles
Bac multifonctions	Oui
Capacité d'alimentation du bac papier 2	100 feuilles
Capacité d'entrée du bac à papier 1	550 feuilles
Capacité de sortie totale	250 feuilles
Capacité d'alimentation totale	650 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	2

### Gestion du papier

Poids du support plateau multi fonction	60 - 216 g/m <sup>2</sup>
Poids du support de bac papier	60 - 120 g/m <sup>2</sup>
Tailles enveloppes	7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL
Format JIS series B (B0...B9)	B5
Tailles du support d'impression non-ISO	Executive, Carte Hagaki, Legal, Letter, Oficio, Statement
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0...C9)	C5

ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Type de support du bac papier	Enveloppes, Executive, En-tête, Papier ordinaire
Taille de papier de série A ISO maximum	A4

### Connectivité

Connectivité optionnelle	Fibre, Série (RS-232)
Quantité de Ports USB 2.0	2
Connecteur USB	USB Type-A / USB Type-B
Port USB	Oui
Impression directe	Non

### Réseau

Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, Mopria Print Service
Protocoles de gestion	DHCP, APIPA (AutoIP), mDNS, BOOTP, WINS, DDNS, DNS, ARP
Algorithme de sécurité soutenu	64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, TLS, TTLS, WPA2-Personal
Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Ethernet/LAN	Oui
Wifi	Oui

### représentation / réalisation

Niveau de pression sonore (veille)	15 dB
Niveau de pression sonore (numérisation)	52 dB
Niveau de pression sonore (copie)	57 dB
Niveau de pression sonore (impression duplex)	54 dB
Niveau de pression sonore (impression)	55 dB
Fréquence du processeur	1200 MHz
Nombre de coeurs de processeurs	2
Intégré dans le processeur	Oui
Mémoire interne	2048 Mo
Mémoire interne maximale	2048 Mo

### Design

Affichage couleur	Oui
Type de commande	Tactile
Taille de l'écran	7"
Écran intégré	Oui
position de marché	Domestique et professionnel
Couleur du produit	Noir, Gris

### Puissance

Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,64 kWh/semaine
Consommation d'énergie (en mode veille)	1,1 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,1 W
Consommation d'énergie (prêt)	15,3 W
Consommation électrique moyenne en mode Impression	662 W

### Configuration minimale du système

Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	Novell NetWare 6.x, Novell Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 11, Novell Open Enterprise Server 2
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows 2000 Server, Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Debian 10, Debian 9.4, Fedora 32, Fedora 33, OpenSUSE 15.2, Red Hat Enterprise Linux 7.9, Red Hat Enterprise Linux 8.3, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, SUSE Linux Enterprise Desktop 11, SUSE Linux Enterprise Desktop 12, SUSE Linux Enterprise Desktop 15, Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 20.04 LTS, openSUSE 15.1
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows ME, Windows NT, Windows Vista, Windows XP

### Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	15 - 80%
Température hors fonctionnement	10 - 32 °C
Altitude de fonctionnement	0 - 2896 m

## Durabilité

Certificats de durabilité Blue Angel, ENERGY STAR

## Poids et dimensions

Poids	21,3 kg
Hauteur	513,7 mm
Profondeur	452,1 mm
Largeur	479 mm

## Informations sur l'emballage

Poids du paquet	25,1 kg
Hauteur du colis	659 mm
Profondeur du colis	559 mm
Largeur du colis	584 mm

## Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur
Capacité de la cartouche incluse (noir)	5000 pages
Cartouche(s) incluse(s)	Oui

## Détails techniques

Compliance certificates	BSMI, CB, CCC, CE, CECP, EFTA, EuP, Federal Communications Commission (FCC), GS mark, KC, KCC, Mopria Certified, Norme officielle mexicaine (NOM), SII, Loi sur les accords commerciaux (TAA), UL, US FDA, VCCI, cUL
-------------------------	--



### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)