

Lexmark CX951se Laser A3 1200 x 1200 DPI 35 ppm Wifi

Neuf

Multifonction laser couleur A3 pour services et départements, il gère impression, copie et numérisation avec recto verso automatique. Vitesse 35 ppm, résolution 1200 x 1200 dpi, ADF 200 feuilles, bacs 700 feuilles (sortie 500). Connexion Ethernet et Wi-Fi, écran tactile 10,1". Sécurité IPsec, 802.1x, SSL/TLS, SNMPv3. Volume conseillé 4 000–20 000 pages/mois. EPEAT Silver.

EAN : 0734646741293

Réf. : 20L8160

Taille de papier de série A ISO maximum: A3

Capacité de sortie totale: 500 feuilles

Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI

Cycle de service (Maximum): 100000 pages par mois

Type de scanner: Scanner à plat et chargeur automatique


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 6.3/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels 

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Multifonctions Laser Lexmark**, dont la référence est **20L8160**, a obtenu la note de **6.3/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Lexmark pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Délai de copie de la première page (couleur, normale)	8,2 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	7,1 s
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	35 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	35 ppm
Résolution maximale	1200 x 1200 DPI
Impression recto-verso	Oui
Impression	Impression couleur
Technologie d'impression	Laser
Résolution d'impression noire	1200 x 1200 DPI
Résolution en couleur	1200 x 1200 DPI

Copieur

Redimensionnement copie	25 - 400%
Délai de sortie de la première impression (couleur, concept)	10,1 s
Délai de sortie de la première impression (noir, normal)	9 s
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4)	35 cpm
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	35 cpm
Copier	Copie couleur
Copie duplex	Oui

Numérisation

Prise en charge des formats de texte	PDF
Formats d'image supportés	JPEG, JPG, TIFF
Vitesse de numérisation recto verso (noir)	35 ppm
Vitesse de numérisation recto verso (couleur)	35 ppm
Numériser vers	E-mail, FTP, PC, USB
Type de scanner	Scanner à plat et chargeur automatique
Zone de scan maximale	297 x 432 mm
Résolution de numérisation maximale	600 x 600 DPI
Résolution d'analyse optique (couleur)	600 x 600 pixels par pouce

Résolution d'analyse optique (noir)	600 x 600 pixels par pouce
Résolution de numérisation optique	600 x 600 DPI
Numérisation	Numérisation couleur
Numérisation recto verso	Oui

Fax

Télécopier	Non
------------	-----

Caractéristiques

Polices d'imprimante	Bitmap, PCL, PPDS, PostScript, Scalable
Langues de la description de page	PCL 5, PCL 6, PCLm, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Nombre de cartouches d'impression	4
Fonctions recto verso	Copie, Impression, Numérisation
Cycle de service (Maximum)	100000 pages par mois
Cycle de service (conseillé)	4000 - 20000 pages par mois

Capacité d'entrée et de sortie

Chargeur automatique de documents (ADF) capacité de production	200 feuilles
Capacité du chargeur automatique de documents	200 feuilles
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui
Capacité de sortie totale	500 feuilles
Capacité d'alimentation totale	700 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	2

Gestion du papier

Poids du support plateau multi fonction	60 - 300 g/m ²
Poids du support de bac papier	60 - 300 g/m ²
Tailles enveloppes	7 3/4, 9, 10, B5, C4, C5, DL
Format JIS series B (B0...B9)	B4, B5
Tailles du support d'impression non-ISO	Executive, Folio, Carte Hagaki, Ledger (dimension de support), Legal, Letter, Oficio, Statement
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5
ISO, Format Series A (A0...A9)	A3, A4, A5, A6

Type de support du bac papier	Stock de cartes, Enveloppes, Papier glacé, Papier ordinaire
Taille de papier de série A ISO maximum	A3

Connectivité

Connectivité optionnelle	Fibre, LAN sans fil
Quantité de Ports USB 2.0	2
Connecteur USB	USB Type-A / USB Type-B
Port USB	Oui

Réseau

Protocoles de gestion	DHCP, APIPA (AutoIP), mDNS, BOOTP, WINS, DDNS, DNS, ARP
Algorithme de sécurité soutenu	IPSec, LEAP, SSL/TLS, MD5, MSCHAPv2, TLS, TTLS, PEAP, 802.1x RADIUS, SNMPv3
Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Ethernet/LAN	Oui
Wifi	Oui

représentation / réalisation

Niveau de pression sonore (veille)	14 dB
Niveau de pression sonore (numérisation)	42 dB
Niveau de pression sonore (copie)	47 dB
Niveau de pression sonore (impression duplex)	47 dB
Niveau de pression sonore (impression)	46 dB
Fréquence du processeur	1200 MHz
Nombre de coeurs de processeurs	4
Intégré dans le processeur	Oui
Mémoire interne	4096 Mo
Mémoire interne maximale	4096 Mo

Design

Affichage couleur	Oui
Type de commande	Tactile
Taille de l'écran	10.1"

Écran intégré	Oui
position de marché	Groupe de travail
Couleur du produit	Noir, Blanc

Puissance

Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,55 kWh/semaine
Consommation électrique (arrêt)	0,2 W
Consommation d'énergie (en mode veille)	1 W
Consommation d'énergie (prêt)	60 W
Consommation électrique moyenne en mode Impression	601 W

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2003 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2022, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2012
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Fedora 28, Fedora 29, RedHat EL Linux 7.5, RedHat EL Linux 7.6, Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04 LTS, Debian 8.11, Debian 9.5, Debian 9.6, SuSE Linux 15, openSUSE 42.3, Fedora 27
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 7 x64, Windows 98SE, Windows 8, Windows 7, Windows Vista x64, Windows NT, Windows XP, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 11, Windows 8.1 x64

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	15 - 80%
Température d'opération	10 - 32 °C
Altitude de fonctionnement	0 - 2896 m

Durabilité

Conformité à la durabilité	Oui
Certificats de durabilité	ENERGY STAR, EPEAT Silver

Poids et dimensions

Poids	81,9 kg
Hauteur	809 mm

Profondeur	660 mm
Largeur	592 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	102,5 kg
Hauteur du colis	1080 mm
Profondeur du colis	785 mm
Largeur du colis	740 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur
Capacité de la cartouche incluse (CMY)	46900 pages
Capacité de la cartouche incluse (noir)	47700 pages
Cartouche(s) incluse(s)	Oui

Autres caractéristiques

Période de garantie	1 année(s)
---------------------	------------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)