

Peerless ACC-UCM kit de support Noir

Neuf

Peerless ACC-UCM. Capacité de charge maximale: 2,27 kg, Couleur du produit: Noir

EAN : 0735029316640

Réf. : ACC-UCM

Capacité de charge maximale: 2,27 kg

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Support Fixe & Mobile** est de **565kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Support Fixe & Mobile Peerless**, dont la référence est **ACC-UCM**, a obtenu la note de **2.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Peerless pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Détails techniques

Norme VESA	200 x 200 mm
Montage VESA	Oui
Couleur du produit	Noir
Capacité de charge maximale	2,27 kg
Compatibilité	Peerless SA740P, Peerless PA740, Peerless PA746, Peerless SUA740P, Peerless ACC450, Peerless PLP-UNM, Peerless PLP-UNL, Peerless MOD-UNL, Peerless MOD-UNM, Peerless SA746PU, Peerless SA752PU, Peerless SA761PU, Peerless SA771PU, Peerless PA750, Peerless PA762, Peerless SAX755PU, Peerless SAX762PU, Peerless SAX772PU, Peerless SUA747PU, Peerless SUA761PU, Peerless SUA771PU, Peerless SR560M, Peerless SR575M, Peerless SR575K, Peerless SR598, Peerless SR598-HUB, Peerless SR555E, Peerless SR575E, Peerless SR555M, Peerless SS560F, Peerless SS560M, Peerless SS560G, Peerless SS575K, Peerless MOD-UNL2

Ergonomie

Distance du mur (max)	9 mm
-----------------------	------

Poids et dimensions

Hauteur	222 mm
Profondeur	9 mm
Largeur	213 mm
Poids	360 g

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	640 g
Hauteur du colis	33 mm
Profondeur du colis	218 mm
Largeur du colis	229 mm
Quantité	1 pièce



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)