

Kingston Technology 1000G SSD portable XS2000

Neuf

SSD portable 1 To pour le stockage et le transfert rapides de fichiers lourds en mobilité. USB-C (USB 3.2) et débits jusqu'à 2000 Mo/s en lecture/écriture pour accélérer la copie et l'édition. Format compact 58,3 g. Boîtier métal/plastique résistant aux chocs, à l'eau et à la poussière. Compatible Windows, macOS et Linux. Idéal pour images haute résolution et vidéos 8K.

EAN : 0740617321340

Réf. : SXS2000/1000G

Capacité du Solid State Drive (SSD): 1 To

Vitesse de lecture: 2000 Mo/s

Vitesse d'écriture: 2000 Mo/s

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Disque dur SSD Kingston**, dont la référence est **SXS2000/1000G**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Kingston pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 5 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Lecteur à circuit intégré

Vitesse d'écriture	2000 Mo/s
Vitesse de lecture	2000 Mo/s
Capacité du Solid State Drive (SSD)	1 To
Type de mémoire	3D NAND

Connectivité

Wifi	Non
Version USB	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Connecteur USB	USB Type-C
Technologie Thunderbolt	Non

Caractéristiques

Pays d'origine	Chine, Taïwan
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 8.1, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 8.1 Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 10 Pro x64, Windows 8.1 Pro, Windows 10 x64, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Fonctions de protection	Résistant à la poussière, Résistant aux chocs, Résistant à l'eau
Couleur du produit	Noir, Argent
Matériau du boîtier/corps	Métal, Plastique

Conditions environnementales

Température hors fonctionnement	-20 - 85 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Poids et dimensions

Poids	58,3 g
Hauteur	13,5 mm

Profondeur	69,5 mm
Largeur	32,6 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	120,47 g
Hauteur du colis	151,1 mm
Profondeur du colis	41,4 mm
Largeur du colis	111,2 mm

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	20 pièces
Poids brut du casier principal (externe)	2,88 kg
Hauteur du casier principal (externe)	190,5 mm
Longueur du casier principal (externe)	469,9 mm
Largeur du casier principal (externe)	226,1 mm
Code du système harmonisé	84717070



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)