

4000G NV2 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe SSD

Neuf

Kingston Technology 4000G NV2 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe SSD.
Capacité du Solid State Drive (SSD): 4 To, Facteur de forme SSD: M.2, Vitesse de lecture: 3500 Mo/s, Vitesse d'écriture: 2800 Mo/s, composant pour: PC/ordinateur portable

EAN : 0740617329940
Réf. : SNV2S/4000G
Capacité du Solid State Drive (SSD): 4 To
Interface: PCI Express 4.0
Facteur de forme SSD: M.2
Vitesse de lecture: 3500 Mo/s
Vitesse d'écriture: 2800 Mo/s

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Disque dur SSD Kingston**, dont la référence est **SNV2S/4000G**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Kingston pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Classe TBW	1280
Temps moyen entre pannes	2000000 h
Flux de données d'interface PCI Express	x4
Vitesse d'écriture	2800 Mo/s
Vitesse de lecture	3500 Mo/s
composant pour	PC/ordinateur portable
NVMe	Oui
Interface	PCI Express 4.0
Facteur de forme SSD	M.2
Capacité du Solid State Drive (SSD)	4 To
Taille du SSD M.2	2280 (22 x 80 mm)
Type de mémoire	3D NAND

Poids et dimensions

Poids	7 g
Hauteur	3,5 mm
Profondeur	80 mm
Largeur	22 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	10 g
Hauteur du colis	184,2 mm
Profondeur du colis	8,4 mm
Largeur du colis	129,5 mm

Conditions environnementales

Vibrations hors fonctionnement	20 G
Vibrations en fonctionnement	2,17 G
Température hors fonctionnement	0 - 70 °C
Température d'opération	-40 - 85 °C

Durabilité

Conformité à la durabilité	Oui
----------------------------	-----

Autres caractéristiques

Compliance certificats	CE, RoHS
------------------------	----------

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	10 pièces
Poids brut du casier principal (externe)	393,6 g
Hauteur du casier principal (externe)	69,9 mm
Longueur du casier principal (externe)	203,2 mm
Largeur du casier principal (externe)	135,9 mm
Pays d'origine	Chine, Taïwan



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)