

SSD SATA Enterprise DC600ME (usage mixte) 2,5" de 480 Go

Neuf

SSD 2,5" 480 Go pour serveurs et stations de travail, adapté aux charges « usage mixte ». Interface SATA III 6 Gbit/s, 560/470 Mo/s, 94k/41k IOPS, latences 130/70 µs. Endurance 876 TBW et MTBF 2 M h. Protection contre les pertes d'énergie, chiffrement matériel AES-256 avec TCG Opal 2.0. Conçu pour RAID avec E/S uniformes et QoS prévisible.

EAN : 0740617347340
Réf. : SEDC600ME/480G
Capacité du Solid State Drive (SSD): 480 Go
Interface: Série ATA III
Facteur de forme SSD: 2.5"
Capacité disque dur:
Vitesse de lecture: 560 Mo/s
Vitesse d'écriture: 470 Mo/s

Plus d'infos



Éco-indice

» Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Disque dur SSD Kingston**, dont la référence est **SEDC600ME/480G**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Kingston pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 5 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Conditions d'utilisation	Server/Enterprise
Classe TBW	876
Temps moyen entre pannes	2000000 h
Fonction PLP H/W	Oui
Prise en charge du branchement à chaud (Hot-Plug)	Oui
Support S.M.A.R.T.	Oui
Latence en écriture	70 µs
Latence en lecture	130 µs
Écriture aléatoire (4KB)	41000 IOPS
Lecture aléatoire (4KB)	94000 IOPS
Taux de transfert des données	6 Gbit/s
Charge de travail cible	Mixed Use (MU)
Algorithme de sécurité soutenu	256-bit AES
Capacité du Solid State Drive (SSD)	480 Go
Interface	Série ATA III
Facteur de forme SSD	2.5"
composant pour	Serveur/Station de travail
Le chiffrement matériel	Oui
Vitesse de lecture	560 Mo/s
Vitesse d'écriture	470 Mo/s
Type de mémoire	3D TLC NAND

Puissance

Consommation électrique (idle)	1,3 W
Consommation d'énergie (moyenne)	1,45 W
Consommation électrique (Ecriture)	3,6 W
Consommation électrique (Lecture)	1,6 W

Poids et dimensions

Poids	66 g
Hauteur	7 mm
Profondeur	100,1 mm
Largeur	69,8 mm

Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Boîte avec crochet
Poids du paquet	88,19 g
Hauteur du colis	184,2 mm
Profondeur du colis	9,14 mm
Largeur du colis	129,5 mm

Conditions environnementales

Vibrations hors fonctionnement	20 G
Vibrations en fonctionnement	2,17 G
Température hors fonctionnement	-40 - 85 °C
Température d'opération	0 - 70 °C

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	10 pièces
Poids brut du casier principal (externe)	959,95 g
Hauteur du casier principal (externe)	69,8 mm
Longueur du casier principal (externe)	203,2 mm
Largeur du casier principal (externe)	135,9 mm
Pays d'origine	Chine, Taïwan



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)