

# 15,36TB DC3000ME U.2 PCIe 5.0 NVMe TCG Opal Enterprise SSD

Neuf

SSD U.2 NVMe PCIe 5.0 pour serveurs et datacenters, conçu pour les charges IA, bases de données et cloud. Capacité 15,36 To, lectures jusqu'à 14 000 Mo/s, écritures 9 700 Mo/s et 2 700 000 IOPS en lecture. NAND 3D eTLC, cohérence des E/S, protection contre les coupures d'alimentation. Chiffrement AES 256 bits/TCG Opal 2.0 et rétrocompatibilité PCIe 4.0.

**EAN :** 0740617347838  
**Réf. :** SEDC3000ME/15T3  
**Capacité du Solid State Drive (SSD):** 15 To  
**Interface:** PCI Express 5.0  
**Facteur de forme SSD:** U.2  
**Vitesse de lecture:** 14000 Mo/s  
**Vitesse d'écriture:** 9700 Mo/s

Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Disque dur SSD Kingston**, dont la référence est **SEDC3000ME/15T3**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Kingston pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Segment de marché                         | Serveur                   |
| Temps moyen entre pannes                  | 2000000 h                 |
| Protection contre la perte d'alimentation | Oui                       |
| Latence en écriture                       | 10 µs                     |
| Latence en lecture                        | 70 µs                     |
| Écriture aléatoire (4KB)                  | 400000 IOPS               |
| Lecture aléatoire (4KB)                   | 2700000 IOPS              |
| Vitesse d'écriture                        | 9700 Mo/s                 |
| Vitesse de lecture                        | 14000 Mo/s                |
| Le chiffrement matériel                   | Oui                       |
| composant pour                            | Serveur                   |
| Type de mémoire                           | 3D eTLC                   |
| NVMe                                      | Oui                       |
| Interface                                 | PCI Express 5.0           |
| Facteur de forme SSD                      | U.2                       |
| Capacité du Solid State Drive (SSD)       | 15 To                     |
| Algorithme de sécurité soutenu            | 256-bit AES, TCG Opal 2.0 |
| Classe TBW                                | 28032                     |

### Puissance

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Consommation électrique (idle)     | 8 W   |
| Consommation électrique (Ecriture) | 24 W  |
| Consommation électrique (Lecture)  | 8,2 W |

### Poids et dimensions

|            |          |
|------------|----------|
| Poids      | 152,3 g  |
| Hauteur    | 14,8 mm  |
| Profondeur | 100,5 mm |
| Largeur    | 69,8 mm  |

### Informations sur l'emballage

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Poids du paquet     | 180,44 g |
| Hauteur du colis    | 184,2 mm |
| Profondeur du colis | 16,8 mm  |
| Largeur du colis    | 129,5 mm |

## Conditions environnementales

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Vibrations hors fonctionnement | 10 G      |
| Température d'opération        | 0 - 70 °C |

## Données logistiques

|  |          |
|--|----------|
| Produit par casier principal (externe)   | 6 pièces |
| Poids brut du casier principal (externe) | 1,16 kg  |
| Hauteur du casier principal (externe)    | 69,8 mm  |
| Longueur du casier principal (externe)   | 203,2 mm |
| Largeur du casier principal (externe)    | 135,9 mm |
| Pays d'origine                           | Taiïwan  |



### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)