

1T FURY RENEGADE G5 M.2 2280 NVMe SSD

SSD PCIe 5.0 x4 M.2 2280 de 1 To pour PC hautes performances, jeux et stations de travail. Débits jusqu'à 14 200 Mo/s en lecture et 11 000 Mo/s en écriture, 2,2 M/2,15 M IOPS, mémoire 3D TLC, cache DRAM DDR4 et contrôleur SMI SM2508. PCB 12 couches, endurance 1 Po et MTBF 2 000 000 h. NVMe rétrocompatible Gen3/Gen4. Plage 0–70 °C. Format 2280 compact, pour PC et portables.

EAN : 0740617349481

Réf. : SFYR2S/1T0

Capacité du Solid State Drive (SSD): 1 To

Interface: PCI Express 5.0

Facteur de forme SSD: M.2

Vitesse de lecture: 14200 Mo/s

Vitesse d'écriture: 11000 Mo/s

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Disque dur SSD Kingston**, dont la référence est **SFYR2S/1T0**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Kingston pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 5 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Temps moyen entre pannes	2000000 h
Cache DDR externe	Oui
Écriture aléatoire (4KB)	2150000 IOPS
Lecture aléatoire (4KB)	2200000 IOPS
Vitesse d'écriture	11000 Mo/s
Vitesse de lecture	14200 Mo/s
Taille du SSD M.2	2280 (22 x 80 mm)
composant pour	PC/ordinateur portable
Type de mémoire	3D TLC
NVMe	Oui
Interface	PCI Express 5.0
Facteur de forme SSD	M.2
Capacité du Solid State Drive (SSD)	1 To
Flux de données d'interface PCI Express	x4
Type de contrôleur	SMI SM2508

Puissance

Consommation (max)	6,6 W
Consommation d'énergie (moyenne)	0,27 W

Poids et dimensions

Poids	7,3 g
Hauteur	2,3 mm
Profondeur	80 mm
Largeur	22 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	32 g
Hauteur du colis	128,5 mm
Profondeur du colis	17,5 mm
Largeur du colis	72,4 mm

Conditions environnementales

Vibrations hors fonctionnement	20 G
Vibrations en fonctionnement	2,17 G

Température hors fonctionnement	-40 - 85 °C
Température d'opération	0 - 70 °C

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	20 pièces
Poids brut du casier principal (externe)	811,91 g
Hauteur du casier principal (externe)	184,2 mm
Longueur du casier principal (externe)	222,2 mm
Largeur du casier principal (externe)	139,7 mm
Pays d'origine	Chine, Taïwan



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)