

Eaton 9E 10000I alimentation d'énergie non interruptible Double-conversion (en ligne) 1 kVA 8000 W

Neuf

Eaton 9E 10000I. Topologie UPS: Double-conversion (en ligne), capacité de la puissance de sortie: 1 kVA, Puissance de sortie: 8000 W. Types de sortie AC: Terminal. Format: Tower, Couleur du produit: Noir. Certification: CE, CB report (TUV). Largeur: 262,4 mm, Profondeur: 612,9 mm, Hauteur: 708,5 mm

EAN : 0743172067678

Réf. : 9E10KI

Tension de voltage à l'entrée (max): 276 V

Tension de voltage à l'entrée (min): 176 V

Format: Tower

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Onduleur Eaton**, dont la référence est **9E10KI**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Eaton pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Niveau sonore	55 dB
Courant d'entrée THD	3%
Capacité en surcharge (3 secondes)	150%
Capacité en surcharge (1 minute)	130%
Capacité en surcharge (10 minutes)	110%
Intensité (max.)	137 A
Tension de voltage à la sortie (max)	240 V
tension de voltage à la sortie (min)	220 V
Fréquence d'entrée	45/66 Hz
Tension de voltage à l'entrée (max)	276 V
Tension de voltage à l'entrée (min)	176 V
Puissance de sortie	8000 W
capacité de la puissance de sortie	1 kVA
Topologie UPS	Double-conversion (en ligne)

Connectivité

Port RS-232	1
Quantité de Ports USB 2.0	1
Port USB	Oui
Types de sortie AC	Terminal

Design

Couleur du produit	Noir
Format	Tower

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 40 °C
-------------------------	-----------

Poids et dimensions

Poids	85,4 kg
Hauteur	708,5 mm
Profondeur	612,9 mm
Largeur	262,4 mm

Certificat

Certification	CE, CB report (TUV)
---------------	---------------------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France