

Eaton ATS16N alimentation d'énergie non interruptible 9 sortie(s) CA

Eaton ATS16N. Tension de voltage à l'entrée (min): 208 V, Tension de voltage à l'entrée (max): 240 V, Fréquence d'entrée: 50/60 Hz. Types de sortie AC: Coupleur C13, Coupleur C19, Prise mâle: Coupleur C20, Nombre de prises en sortie: 9 sortie(s) CA. Format: A mettre sur rack, Couleur du produit: Noir, Capacité du rack: 1U. Certification: IEC/EN 62310-1, IEC/EN 60950-1, IEC/EN 62310-2, CE. Sécurité: IEC/EN 62310-1, IEC/EN 60950-1

EAN : 0743172079411
Réf. : EATS16N

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Réseau Eaton**, dont la référence est **EATS16N**, a obtenu la note de **2.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Eaton pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Gestion basée sur le web	Oui
Nombre de phases de sortie	1
Nombre de phases d'entrée	1
Temps de réponse	8 ms
Intensité (max.)	16 A
fréquence de sortie	50/60 Hz
Fréquence d'entrée	50/60 Hz
Tension de voltage à l'entrée (max)	240 V
Tension de voltage à l'entrée (min)	208 V

Connectivité

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Nombre de sorties IEC jumpers	8
Nombre de prises en sortie	9 sortie(s) CA
Prise mâle	Coupleur C20
Types de sortie AC	Coupleur C13, Coupleur C19

Design

Écran	LED
Voyants	Oui
Couleur du produit	Noir
Capacité du rack	1U
Format	A mettre sur rack
Type d'écran	LED

Poids et dimensions

Poids	3,5 kg
Hauteur	43 mm
Profondeur	250 mm
Largeur	440 mm

Informations sur l'emballage

Autres caractéristiques

Montage	Horizontal
Tension nominale à l'entrée	230 V

Nombre de phases 1

Détails techniques

Données logistiques

Code du système harmonisé 85078000

Certificat

Certification IEC/EN 62310-1, IEC/EN 60950-1, IEC/EN 62310-2, CE

Contenu de l'emballage

Kit de montage en rack Oui

Safety regulation & standards

Sécurité IEC/EN 62310-1, IEC/EN 60950-1



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)