

# Eaton 5PX1500IRT2UG2 alimentation d'énergie non interruptible Interactivité de ligne 1,5 kVA 1500 W

Eaton 5PX1500IRT2UG2. Topologie UPS: Interactivité de ligne, capacité de la puissance de sortie: 1,5 kVA, Puissance de sortie: 1500 W. Types de sortie AC: Coupleur C13, Prise mâle: Coupleur C14, Nombre de prises en sortie: 8 sortie(s) CA. Format: Rack/Tour, Couleur du produit: Noir, Capacité du rack: 2U. Certificats de conformité: CE, Certification: IEC/EN 62040-2, FCC B, CISPR22 B CB (TUV) / cTUVus / EAC / UKCA / Ukr / Cm. Sécurité: IEC/EN 62040-1, UL1778, CSA22.2

EAN : 0743172104861  
Réf. : 5PX1500IRT2UG2  
Tension de voltage à l'entrée (max): 294 V  
Tension de voltage à l'entrée (min): 160 V  
Format: Rack/Tour  
Nombre de prises en sortie: 8 sortie(s) CA

Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 5.5/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels 

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Onduleur Eaton**, dont la référence est **5PX1500IRT2UG2**, a obtenu la note de **5.5/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Eaton pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques

Dispositifs de protection électrique	Surcharge
Niveau sonore	40 dB
Fréquence d'entrée	47/70 Hz
Tension de voltage à l'entrée (max)	294 V
Tension de voltage à l'entrée (min)	160 V
Forme d'onde	Sinusoïde pur
Puissance de sortie	1500 W
capacité de la puissance de sortie	1,5 kVA
Topologie UPS	Interactivité de ligne

### Connectivité

Nombre de ports série	1
Type d'interface série	RS-232
Interface série	Oui
Port USB	Oui
Nombre de prises en sortie	8 sortie(s) CA
Prise mâle	Coupleur C14
Types de sortie AC	Coupleur C13

### Batterie

Test de batterie automatique	Oui
Batterie échangeable à chaud	Oui

### Design

Écran	LCD
Voyants	Oui
Couleur du produit	Noir
Capacité du rack	2U
Format	Rack/Tour
Type d'écran	LCD

### Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 40 °C
-------------------------	-----------

### Détails techniques

## Poids et dimensions

Poids	22,4 kg
Hauteur	85,5 mm
Profondeur	448 mm
Largeur	438 mm

## Informations sur l'emballage

### Autres caractéristiques

Tension nominale de sortie	230 V
----------------------------	-------

### Données logistiques

Code du système harmonisé	85078000
---------------------------	----------

### Certificat

Certification	IEC/EN 62040-2, FCC B, CISPR22 B CB (TUV) / cTUVus / EAC / UKCA / Ukr / Cm
Compliance certificates	CE

### Safety regulation & standards

Sécurité	IEC/EN 62040-1, UL1778, CSA22.2
----------	---------------------------------

### Durabilité

Conformité à la durabilité	Oui
Certificats de durabilité	ENERGY STAR

### Contenu de l'emballage

Carte de gestion intégrée	Non
---------------------------	-----



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)