

9PX 3000i RT2U Netpack Li-Ion

Eaton 9PX 3000i RT2U Netpack Li-Ion. Topologie UPS: Double-conversion (en ligne), capacité de la puissance de sortie: 3 kVA, Puissance de sortie: 2400 W. Types de sortie AC: Coupleur C13, Coupleur C19, Prise mâle: Coupleur C20, Nombre de prises en sortie: 10 sortie(s) CA. Technologie batterie: Lithium-Ion (Li-Ion), Temps de secours type au chargement complet: 10 min. Format: Rack/Tour, Couleur du produit: Noir, Argent, Capacité du rack: 2U. Certificats de conformité: CE, Certification: IEC/EN 62040-1, UL 1778, CSA 22.2, IEC/EN 62040 -2, FCC Class B, CISPR22 Class B, CE /CB report...

EAN : 0743172105851

Réf. : 9PX3000IRTN-L

Tension de voltage à l'entrée (max): 276 V

Tension de voltage à l'entrée (min): 176 V

Format: Rack/Tour

Nombre de prises en sortie: 10 sortie(s) CA

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.8/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Onduleur Eaton**, dont la référence est **9PX3000IRTN-L**, a obtenu la note de **5.8/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Eaton pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6, ou encore mieux les produits bénéficiant du label « [Achat durable](#) ». Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Dispositifs de protection électrique	Décharge batterie
Niveau sonore	40 dB
Facteur de puissance de sortie	1
Facteur de puissance d'entrée	0,99
Efficacité	94%
Nombre de phases de sortie	1
Nombre de phases d'entrée	1
fréquence de sortie	50/60 Hz
Tension de voltage à la sortie (max)	240 V
tension de voltage à la sortie (min)	200 V
Fréquence d'entrée	40/70 Hz
Tension de voltage à l'entrée (max)	276 V
Tension de voltage à l'entrée (min)	176 V
Forme d'onde	Sinus
Puissance de sortie	2400 W
capacité de la puissance de sortie	3 kVA
Topologie UPS	Double-conversion (en ligne)

Connectivité

Port RS-232	1
Type d'interface série	RS-232
Interface série	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	1
Type de port USB	USB Type-B
Port USB	Oui
Nombre de prises en sortie	10 sortie(s) CA
Prise mâle	Coupleur C20
Types de sortie AC	Coupleur C13, Coupleur C19

Batterie

Test de batterie automatique	Oui
Batterie échangeable à chaud	Oui
Temps de secours type au chargement complet	10 min
Technologie batterie	Lithium-Ion (Li-Ion)

Design

Voyants	Oui
Couleur du produit	Noir, Argent
Capacité du rack	2U
Format	Rack/Tour
Type d'écran	LCD

Conditions environnementales

Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 96%
Température d'opération	0 - 40 °C

Détails techniques

Poids et dimensions

Poids	22,9 kg
Hauteur	86,5 mm
Profondeur	605 mm
Largeur	440 mm

Informations sur l'emballage

Données logistiques

Code du système harmonisé	85078000
---------------------------	----------

Certificat

Certification	IEC/EN 62040-1, UL 1778, CSA 22.2, IEC/EN 62040 -2, FCC Class B, CISPR22 Class B, CE /CB report (TUV) / cULus / EAC /RCM / KC / Energy Star
Compliance certificates	CE

Contenu de l'emballage

Kit de montage en rack	Oui
------------------------	-----

Safety regulation & standards

Sécurité	IEC/EN 62040-1, UL 1778, CSA 22.2
----------	-----------------------------------

Durabilité

Certificats de durabilité	ENERGY STAR
---------------------------	-------------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)