

## Eaton 5S 550i alimentation d'énergie non interruptible 0,55 kVA 330 W 4 sortie(s) CA

Eaton 5S 550i. capacité de la puissance de sortie: 0,55 kVA, Puissance de sortie: 330 W, Tension de voltage à l'entrée (min): 175 V. Types de sortie AC: Coupleur C13, Prise mâle: Coupleur C14, Nombre de prises en sortie: 4 sortie(s) CA. Technologie batterie: Sealed Lead Acid (VRLA), Temps de secours type à demi de charge: 10 min. Format: Tower, Couleur du produit: Noir. Sécurité: IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040 -2, CB, CE

EAN : 0743172436726

Réf. : 5S550I

Tension de voltage à l'entrée (max): 275 V

Tension de voltage à l'entrée (min): 175 V

Format: Tower

Nombre de prises en sortie: 4 sortie(s) CA

Protection contre les surtensions: Oui

Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 5.4/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Onduleur Eaton**, dont la référence est **5S550I**, a obtenu la note de **5.4/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Eaton pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Fonctions de protection de surtensions | Télécopie, Modem, Réseau, téléphone |
| Protection contre les surtensions      | Oui                                 |
| Niveau sonore                          | 40 dB                               |
| Tension de voltage à la sortie (max)   | 230 V                               |
| tension de voltage à la sortie (min)   | 230 V                               |
| Fréquence d'entrée                     | 50/60 Hz                            |
| Tension de voltage à l'entrée (max)    | 275 V                               |
| Tension de voltage à l'entrée (min)    | 175 V                               |
| Puissance de sortie                    | 330 W                               |
| capacité de la puissance de sortie     | 0,55 kVA                            |

### Connectivité

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1              |
| Ports (RJ11) du modem               | 1              |
| Quantité de Ports USB 2.0           | 1              |
| Nombre de prises en sortie          | 4 sortie(s) CA |
| Prise mâle                          | Coupleur C14   |
| Types de sortie AC                  | Coupleur C13   |

### Batterie

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Démarrage à froid                      | Oui                     |
| Test de batterie automatique           | Oui                     |
| Temps de secours type à demi de charge | 10 min                  |
| Technologie batterie                   | Sealed Lead Acid (VRLA) |

### Design

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Voyants            | Oui   |
| Couleur du produit | Noir  |
| Format             | Tower |

### Poids et dimensions

|            |         |
|------------|---------|
| Poids      | 4,96 kg |
| Hauteur    | 250 mm  |
| Profondeur | 260 mm  |
| Largeur    | 87 mm   |

## Détails techniques

## Données logistiques

Code du système harmonisé 85078000

## Safety regulation & standards

Sécurité IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040 -2, CB, CE



### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)