

PNY RP60 2 To USB Type-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)

Neuf

Noir

PNY RP60. Capacité du Solid State Drive (SSD): 2 To. Connecteur USB: USB Type-C, Version USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). Vitesse de lecture: 2000 Mo/s, Vitesse d'écriture: 1800 Mo/s. Couleur du produit: Noir

EAN : 0751492787558

Réf. : PSD0CS3060-2TB-RB

Capacité du Solid State Drive (SSD): 2 To

Vitesse de lecture: 2000 Mo/s

Vitesse d'écriture: 1800 Mo/s

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Disque dur SSD PNY**, dont la référence est **PSD0CS3060-2TB-RB**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec PNY pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Lecteur à circuit intégré

Vitesse d'écriture	1800 Mo/s
Vitesse de lecture	2000 Mo/s
Capacité du Solid State Drive (SSD)	2 To

Connectivité

Version USB	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Connecteur USB	USB Type-C

Caractéristiques

Certification	CE, FCC, EMC, ROHS, REACH, UKCA
Compliance certificates	CE, Compatibilité électromagnétique (CEM), Federal Communications Commission (FCC), REACH, RoHS, UKCA
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8.1, Windows Vista
Fonctions de protection	Résistant à la poussière, Résistant à l'eau
Couleur du produit	Noir

Sécurité

Code (IP) Internationale Protection	IP65
-------------------------------------	------

Conditions environnementales

Température hors fonctionnement	-25 - 85 °C
Température d'opération	0 - 70 °C

Poids et dimensions

Poids	100 g
Hauteur	12,4 mm
Profondeur	100 mm
Largeur	60,3 mm

Informations sur l'emballage

Hauteur du colis	32 mm
Profondeur du colis	100 mm
Largeur du colis	130,3 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus USB

Durabilité

Conformité à la durabilité Oui



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)