

SonicWall TZ370 pare-feu (matériel) Bureau 3 Gbit/s

Neuf

SonicWall TZ370. Débit du pare-feu: 3 Gbit/s, Débit VPN: 3 Gbit/s, Débit IPS/IDS: 1500 Mbit/s. Dissipation thermique: 57,42 BTU/h. Technologie de connectivité: Avec fil, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 1000 Mbit/s, Port de console: RJ-45. Capacité du disque dur pris en charge (max): 256 Go. Format: Bureau

EAN : 0758479330042
Réf. : 03-SSC-3004

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Firewall SonicWall**, dont la référence est **03-SSC-3004**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec SonicWall pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Transmission des données

Connexions de pare-feu maximum	9000
Connexions de pare-feu maximum par seconde	9000
Débit de protection contre les menaces	1000 Mbit/s
Débit IPS/IDS	1500 Mbit/s
VPN throughput	3 Gbit/s
Firewall throughput	3 Gbit/s

représentation / réalisation

Dissipation thermique	57,42 BTU/h
-----------------------	-------------

Réseau

Base de données d'utilisateurs locaux	250
quantité de tunnels de VPN	100

Connectivité

Nombre de ports de console	1
LAN Ethernet : taux de transfert des données	1000 Mbit/s
Port de console	RJ-45
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	8
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Technologie de connectivité	Avec fil

Support de stockage

Capacité du disque dur pris en charge (max)	256 Go
---	--------

Design

Format	Bureau
--------	--------

Puissance

Voltage d'entrée DC	12 V
---------------------	------

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%
Température d'opération	0 - 40 °C

Poids et dimensions

Poids	820 g
Hauteur	190 mm
Profondeur	135 mm
Largeur	350 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	1,41 kg
-----------------	---------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)