

NSa 3800 High Availability

SonicWall NSa 3800 High Availability. Débit du pare-feu: 12 Gbit/s, Débit IPSec VPN: 8 Gbit/s, Débit IPS/IDS: 8 Mbit/s. Dissipation thermique: 341 BTU/h, Systèmes d'exploitation compatibles: Microsoft Windows 10 and Windows 11, Linux, Apple iOS, Mac OS X, Google Android™. Nombre d'utilisateurs: 40000 utilisateur(s). Algorithme de sécurité soutenu: 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, MD5, SHA-1, TLS, Filtrage de contenu: Reputation-based URL filtering, HTTP URL, HTTPS IP, keyword and content scanning, comprehensive..., Support de VPN: Dead Peer Detection, DHCP Over VPN, IPSec NAT Traversal,

EAN : 0758479346630
Réf. : 03-SSC-4663

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Firewall SonicWall**, dont la référence est **03-SSC-4663**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec SonicWall pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Transmission des données

VoIP	Oui
Connexions de pare-feu maximum par seconde	90000
Connexions maximum (SPI)	3000000
Connexions maximum (DPI)	1200000
Débit d'inspection SSL	3000 Mbit/s
Débit de protection contre les menaces	8 Mbit/s
Débit IPS/IDS	8 Mbit/s
Débit IPSec VPN	8 Gbit/s
Firewall throughput	12 Gbit/s

représentation / réalisation

Systèmes d'exploitation compatibles	Microsoft Windows 10 and Windows 11, Linux, Apple iOS, Mac OS X, Google Android
Dissipation thermique	341 BTU/h

Réseau

Nombre de points d'accès LAN (max)	512
Nombre de VLANs	256
Qualité de service (QoS)	Oui
Base de données d'utilisateurs locaux	1000
Route statique	Oui
Nombre d'utilisateurs	40000 utilisateurs

Sécurité

Support de VPN	Dead Peer Detection, DHCP Over VPN, IPSec NAT Traversal, Redundant VPN Gateway, Route-based VPN
Filtrage de contenu	Reputation-based URL filtering, HTTP URL, HTTPS IP, keyword and content scanning, comprehensive filtering based on file types such as ActiveX, Java, Cookies for privacy, allow/forbid
Algorithme de sécurité soutenu	128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, MD5, SHA-1, TLS

Protocoles

Protocoles réseau pris en charge	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, IPSec, ISAKMP/IKE, SNMP, DHCP, PPPoE, L2TP, PPTP, RADIUS, IEEE 802.3
Protocole de routage	BGP, OSPF, RIP, RIP-1, RIP-2

Connectivité

Quantités d'emplacements de module SFP+	10
Nombre de ports de console	1
LAN Ethernet : taux de transfert des données	1000 Mbit/s
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	24
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Technologie de connectivité	Avec fil

Support de stockage

Mémoire flash	512 Mo
Capacité totale de stockage	128 Go

Design

Format	1U
Grille de montage	Oui

Puissance

Alimentation d'énergie	150 W
Alimentation redondante (RPS)	Oui
Consommation (max)	102,3 W
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100-240 V

Certificat

Certification	FCC Class A, ICES Class A, CE (EMC, LVD, RoHS), UL, cUL, Mexico DGN Notice by UL, ANATEL, WEEE, REACH, SCIP, RCM, MIC Terminal, VCCI Class A, KCC/MSIP, BSMI, MTCTE/TEC, CB
Compliance certificates	Federal Communications Commission (FCC), ICES, CE, UL, cUL, REACH, RCM, MIC, VCCI, KCC, BSMI, CB

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
-------------------------------------	---------

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Poids et dimensions

Poids	4,6 kg
Hauteur	45 mm
Profondeur	325 mm
Largeur	430 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	7,2 kg
Profondeur du colis	185 mm
Hauteur du colis	475 mm
Largeur du colis	575 mm

Autres caractéristiques

Méthode d'authentification	LDAP (multiple domains), XAUTH/RADIUS, SSO, Novell, internal user database, Terminal Services, Citrix, Common Access Card (CAC)
----------------------------	---



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)