

SonicWall 03-SSC-7038 pare-feu (matériel) 1U 20 Gbit/s

Neuf

SonicWall 03-SSC-7038. Débit du pare-feu: 20 Gbit/s, Débit IPSec VPN: 10 Gbit/s, Débit IPS/IDS: 13000 Mbit/s. Algorithme de sécurité soutenu: 128-bit AES, 256-bit AES, 192-bit AES, SHA-1, MD5. Protocoles de gestion: TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, IPSec, ISAKMP/IKE, SNMP, DHCP, PPPoE, L2TP, PPTP, RADIUS, IEEE 802.3. Technologie de connectivité: Avec fil. Capacité totale de stockage: 256 Go

EAN : 0758479370383
Réf. : 03-SSC-7038

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Firewall SonicWall**, dont la référence est **03-SSC-7038**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec SonicWall pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Transmission des données

Connexions de pare-feu maximum par seconde	140000
Débit d'inspection SSL	4200 Mbit/s
Débit IPS/IDS	13000 Mbit/s
Débit IPSec VPN	10 Gbit/s
Firewall throughput	20 Gbit/s

Réseau

Nombre de VLANs	512
Qualité de service (QoS)	Oui
quantité de tunnels de VPN	4000

Sécurité

Algorithme de sécurité soutenu	128-bit AES, 256-bit AES, 192-bit AES, SHA-1, MD5
--------------------------------	---

Protocoles

Protocoles de gestion	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, IPSec, ISAKMP/IKE, SNMP, DHCP, PPPoE, L2TP, PPTP, RADIUS, IEEE 802.3
-----------------------	--

Connectivité

Quantités d'emplacements de module SFP+	8
Nombre de modules SFP+ installés	8
Nombre de ports de console	1
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Quantité de ports Gigabit (fibre)	24
Quantité de ports Ethernet 10 G (cuivre)	8
Technologie de connectivité	Avec fil

Support de stockage

Capacité totale de stockage	256 Go
-----------------------------	--------

Design

Format	1U
Grille de montage	Oui

Puissance

Alimentation d'énergie	450 W
Consommation (max)	110,4 W
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100-240 V

Certificat

Certification	FCC Class A, ICES Class A, CE (EMC, LVD, RoHS), UL, cUL, Mexico DGN Notice by UL, ANATEL, WEEE, REACH, SCIP, RCM, MIC Terminal, VCCI Class A, KCC/MSIP, BSMI, MTCTE/TEC, CB
---------------	---

Poids et dimensions

Poids	7,4 kg
Hauteur	45 mm
Profondeur	460 mm
Largeur	430 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)