

Socket Mobile DuraScan D740 Lecteur de code barre portable 1D/2D LED Rouge

Neuf

Socket Mobile DuraScan D740. Type: Lecteur de code barre portable, Type de scanner: 1D/2D, Type de capteur: LED. Technologie de connectivité: Sans fil, Interfaces standards: Bluetooth, Portée du routeur sans fil: 30 m. Couleur du produit: Rouge, Code (IP) Internationale Protection: IP54. Type de source d'alimentation: Batterie, Durée de vie de la batterie: 25 h. Poids: 109 g, Largeur: 37,1 mm, Profondeur: 40,1 mm

EAN : 0758497118608

Réf. : CX3781-2541

Couleur du produit: Rouge

Type de scanner: 1D/2D

Technologie de connectivité: Sans fil

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Lecteur code barre Socket Mobile**, dont la référence est **CX3781-2541**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Socket Mobile pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Numérisation

Niveaux de luminosité (rayon direct du soleil)	0 - 100000 lux
Résolution du capteur optique (l x H)	640 x 400 pixels
Type de capteur	LED
Linéaires (1D) codes barres acceptés	Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, Discrete 2 of 5, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, GS1 Databar Limited, ISSN, Interleaved 2 of 5, JAN, MSI, Matrix 2 of 5, UPC-A, UPC-E
Matrix (2D) codes barres acceptés	Aztec Code, Lecture code datamatrix, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code
Type de scanner	1D/2D
Type	Lecteur de code barre portable

Connectivité

Modèle du Bluetooth	2.1+EDR
Portée du routeur sans fil	30 m
Interfaces standards	Bluetooth
Technologie de connectivité	Sans fil

représentation / réalisation

Couleur du produit	Rouge
Voyants	Oui
Code (IP) Internationale Protection	IP54

Puissance

Durée de vie de la batterie	25 h
Nombre de lectures par batterie	70000
Type de source d'alimentation	Batterie

Poids et dimensions

Poids	109 g
Hauteur	132,2 mm
Profondeur	40,1 mm
Largeur	37,1 mm

Informations sur l'emballage

Base de recharge	Oui
------------------	-----

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 45 °C
Température hors fonctionnement	-5 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%

Batterie

Capacité de la batterie	1500 mAh
Technologie batterie	Lithium-Ion (Li-Ion)

Détails techniques

Compliance certificates	RoHS
-------------------------	------

Données logistiques

Code du système harmonisé	84716070
---------------------------	----------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
(CGV)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)