Socket Mobile S720 Lecteur de code barre portable 1D/2D Linéaire Bleu

Neuf

Socket Mobile S720. Type: Lecteur de code barre portable, Type de scanner: 1D/2D, Type de capteur: Linéaire. Technologie de connectivité: Sans fil, Interfaces standards: Bluetooth, Portée du routeur sans fil: 10 m. Couleur du produit: Bleu, Voyants: Niveau de batterie, Bluetooth, Statut, Contraste d'impression: 25%. Type de source d'alimentation: Batterie, Tension des piles: 2,4 V, Durée de vie de la batterie: 20 h. Poids: 117 g, Largeur: 37,1 mm, Profondeur: 40,1 mm

EAN : 0758497121738
Réf. : CX3984-3041
Couleur du produit: Bleu
Type de scanner: 1D/2D
Technologie de connectivité: Sans fil

Plus d'infos

Éco-indice

Empreinte carbone N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Lecteur code barre Socket Mobile**, dont la référence est **CX3984-3041**, a obtenu la note de /**10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Socket Mobile pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01
L'Éco-indice
comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04
Reprise
on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Numérisation	
Niveaux de luminosité (rayon direct du soleil)	0 - 100000 lux
Distance de lecture	38 cm
Résolution du capteur optique (l x H)	1280 x 960 pixels
Type de capteur	Linéaire
Linéaires (1D) codes barres acceptés	Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, Discrete 2 of 5, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, MSI, Matrix 2 of 5, Plessey, UPC-A
Matrix (2D) codes barres acceptés	Aztec Code, Lecture code datamatrix, Han Xin, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code
Type de scanner	1D/2D
Type	Lecteur de code barre portable

Connectivité	
Modèle du Bluetooth	2.1+EDR
Portée du routeur sans fil	10 m
Interfaces standards	Bluetooth
Technologie de connectivité	Sans fil

représentation / réalisation	
Pays d'origine	Chine
Couleur du produit	Bleu
Contraste d'impression	25%
Eclairage d'ambiance	Oui
Voyants	Niveau de batterie, Bluetooth, Statut

Puissance	
Temps de charge	6 h
Durée de vie de la batterie	20 h
Tension des piles	2,4 V
Nombre de batteries prises en charge	2
Type de source d'alimentation	Batterie

Poids et dimensions	
Poids	117 g
Hauteur	132,2 mm

Profondeur	40,1 mm
Largeur	37,1 mm

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 45 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%

Batterie

Capacité de la batterie	2000 mAh
Technologie batterie	Hybrides nickel-métal (NiMH)

Détails techniques

Conformité à la durabilité	Oui
Compliance certificates	RoHS

LIVRAISON RAPIDE
dès 24 à 72 heures

RETOURS SIMPLIFIÉS
Voir nos conditions (CGV)

PAIEMENT SÉCURISÉ
Chorus, CB, virement, chèque

SAV RÉACTIF
Par email ou par téléphone