

Socket Mobile DuraSled DS840 Lecteur de code-barres pour Smartphone 1D/2D Gris, Noir

Neuf

Socket Mobile DuraSled DS840. Type: Lecteur de code-barres pour Smartphone, Type de scanner: 1D/2D, Linéaires (1D) codes barres acceptés: Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, Discrete 2 of 5, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, GS1.... Technologie de connectivité: Sans fil, Interfaces standards: Bluetooth, Portée du routeur sans fil: 10 m. Couleur du produit: Gris, Noir, Matériau du boîtier/corps: Caoutchouc, Fonctions de protection: Anti-goutte. Type de source d'alimentation: Batterie, Tension des piles: 3,7 V, Durée de vie de la batterie: 11 h. Poids: 113,5 g, Largeur: 71,6 mm, Profondeur:

EAN : 0758497127372

Réf. : CX4507-3718

Couleur du produit: Gris, Noir

Type de scanner: 1D/2D

Technologie de connectivité: Sans fil

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Lecteur code barre Socket Mobile**, dont la référence est **CX4507-3718**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Socket Mobile pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Numérisation

Niveaux de luminosité (rayon direct du soleil)	0 - 100000 lux
Linéaires (1D) codes barres acceptés	Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, Discrete 2 of 5, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, GS1 Databar Limited, GS1-128 (UCC/EAN-128), Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, UPC-A, UPC-E
Matrix (2D) codes barres acceptés	Aztec Code, Lecture code datamatrix, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code
Type de scanner	1D/2D
Type	Lecteur de code-barres pour Smartphone

Connectivité

Modèle du Bluetooth	2.1+EDR
Portée du routeur sans fil	10 m
Interfaces standards	Bluetooth
Technologie de connectivité	Sans fil

représentation / réalisation

Pays d'origine	Chine
Couleur du produit	Gris, Noir
Voyants	Oui
Fonctions de protection	Anti-goutte
Matériau du boîtier/corps	Caoutchouc

Puissance

Temps de charge	8 h
Durée de vie de la batterie	11 h
Nombre de lectures par batterie	500
Tension des piles	3,7 V
Nombre de batteries prises en charge	1
Type de source d'alimentation	Batterie

Poids et dimensions

Poids	113,5 g
Hauteur	147,6 mm
Profondeur	7,8 mm

Largeur	71,6 mm
---------	---------

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 45 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%

Batterie

Poids de la batterie	12,5 g
Capacité de la batterie	700 mAh
Technologie batterie	Lithium Polymère (LiPo)

Détails techniques

Conformité à la durabilité	Oui
Période de garantie	1 année(s)
Compliance certificates	RoHS, UKCA, CE, Federal Communications Commission (FCC)



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
(CGV)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr

**hello RSE**
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France