hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

Transcend MTS420 240 Go M.2 Série ATA III 3D NAND

Neuf

Transcend MTS420. Capacité du Solid State Drive (SSD): 240 Go, Facteur de forme SSD: M.2, Vitesse de lecture: 500 Mo/s, Vitesse d'écriture: 430 Mo/s, Taux de transfert des données: 6 Gbit/s, composant pour: Ordinateur portable

EAN : 0760557839903
Réf. : TS240GMTS420S
Capacité du Solid State Drive (SSD): 240 Go
Interface: Série ATA III
Facteur de forme SSD: M.2
Vitesse de lecture: 500 Mo/s
Vitesse d'écriture: 430 Mo/s

Plus d'infos

Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Disque dur SSD** est de **20kg** de CO_2

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Disque dur SSD Transcend**, dont la référence est **TS240GMTS420S**, a obtenu la note de **2.1**/**10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Transcend pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01
L'Éco-indice
comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04
Reprise
on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	
Certification	CE/FCC/BSMI/KC/RCM
Classe TBW	80
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Kernel 2.6.31
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Non
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8
Collecte des déchets active	Oui
Temps moyen entre pannes	2000000 h
File d'attente des commandes natives (NCQ)	Oui
Vérification de la parité faible densité (LDPC)	Oui
Support S.M.A.R.T.	Oui
Support TRIM	Oui
Support RAID	Oui
Prise en charge de DevSlp (veille du dispositif)	Non
Écriture aléatoire (4KB)	75000 IOPS
Lecture aléatoire (4KB)	40000 IOPS
Vitesse d'écriture	430 Mo/s
Vitesse de lecture	500 Mo/s
Taux de transfert des données	6 Gbit/s
composant pour	Ordinateur portable
Type de mémoire	3D NAND
Interface	Série ATA III
Facteur de forme SSD	M.2
Capacité du Solid State Drive (SSD)	240 Go

Puissance	
Tension de fonctionnement	3,3 V
Operating voltage	3.3 V

Poids et dimensions	
Poids	8 g
Hauteur	42 mm
Profondeur	3,58 mm
Largeur	22 mm

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 70 °C

Autres caractéristiques

Couleur du produit	Noir, Vert

Données logistiques

Code du système harmonisé	84717070

LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures

RETOURS SIMPLIFIÉS

Voir nos conditions (CGV)

PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque

SAV RÉACTIF

Par email ou par téléphone