

Transcend TS32GMTS400S disque SSD 32 Go M.2

Série ATA III MLC

Neuf

SSD M.2 SATA 32 Go destiné aux ordinateurs portables et systèmes compacts. Idéal pour un démarrage rapide ou en mémoire cache via ISRT, il offre jusqu'à 280 Mo/s en lecture et 50 Mo/s en écriture. Format 42 x 22 x 3,58 mm, MLC, 3,3 V. Prise en charge TRIM, S.M.A.R.T. et NCQ, DevSlp pour réduire la consommation. MTBF 2 000 000 h, conforme RoHS.

EAN : 0760557840008
Réf. : TS32GMTS400S
Capacité du Solid State Drive (SSD): 32 Go
Interface: Série ATA III
Facteur de forme SSD: M.2
Vitesse de lecture: 280 Mo/s
Vitesse d'écriture: 50 Mo/s

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Disque dur SSD** est de **20kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Disque dur SSD Transcend**, dont la référence est **TS32GMTS400S**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Transcend pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Certification	CE/FCC/BSMI/KC/RCM
Classe TBW	90
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Kernel 2.6.31
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Non
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Collecte des déchets active	Oui
Temps moyen entre pannes	2000000 h
File d'attente des commandes natives (NCQ)	Oui
Support S.M.A.R.T.	Oui
Support TRIM	Oui
Prise en charge de DevSlp (veille du dispositif)	Oui
Écriture aléatoire (4KB)	10000 IOPS
Lecture aléatoire (4KB)	25000 IOPS
Vitesse d'écriture	50 Mo/s
Vitesse de lecture	280 Mo/s
Taux de transfert des données	6 Gbit/s
composant pour	Ordinateur portable
Type de mémoire	MLC
Interface	Série ATA III
Facteur de forme SSD	M.2
Capacité du Solid State Drive (SSD)	32 Go

Puissance

Tension de fonctionnement	3,3 V
Operating voltage	3.3 V

Poids et dimensions

Poids	5 g
Hauteur	22 mm
Profondeur	3,58 mm
Largeur	42 mm

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 70 °C
-------------------------	-----------

Autres caractéristiques

Compliance certificates	RoHS
Couleur du produit	Noir, Vert

Données logistiques

Code du système harmonisé	84717070
---------------------------	----------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)