

Transcend 220S 2 To M.2 PCI Express 3.0 NVMe 3D NAND

Neuf

Transcend 220S. Capacité du Solid State Drive (SSD): 2 To, Facteur de forme SSD: M.2, Vitesse de lecture: 3500 Mo/s, Vitesse d'écriture: 2700 Mo/s, composant pour: PC

EAN : 0760557847731

Réf. : TS2TMTE220S

Capacité du Solid State Drive (SSD): 2 To

Interface: PCI Express 3.0

Facteur de forme SSD: M.2

Vitesse de lecture: 3500 Mo/s

Vitesse d'écriture: 2700 Mo/s

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Disque dur SSD Transcend**, dont la référence est **TS2TMTE220S**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Transcend pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Certification	CE/FCC/BSMI/KC/RCM
Classe TBW	4400
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Kernel 2.6.31, Kernel 3.3
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Non
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8
Temps moyen entre pannes	2000000 h
Support S.M.A.R.T.	Oui
Flux de données d'interface PCI Express	x4
Vitesse de lecture séquentielle (CDM)	3500 Mo/s
Écriture aléatoire (4KB)	310000 IOPS
Lecture aléatoire (4KB)	340000 IOPS
Vitesse d'écriture	2700 Mo/s
Vitesse de lecture	3500 Mo/s
Le chiffrement matériel	Non
composant pour	PC
Type de mémoire	3D NAND
NVMe	Oui
Interface	PCI Express 3.0
Facteur de forme SSD	M.2
Capacité du Solid State Drive (SSD)	2 To
Version NVMe	1.3

Puissance

Tension de fonctionnement	3,3 V
Operating voltage	3.3 V

Poids et dimensions

Poids	8 g
Hauteur	22 mm
Profondeur	3,58 mm
Largeur	80 mm

Conditions environnementales

Température d'opération

0 - 70 °C

Données logistiques

Code du système harmonisé

84717070



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr