

Transcend ESD270C 1 To USB Type-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Noir

Neuf

SSD externe portable pour sauvegarde et transfert rapides de données. Capacité 1 To, USB-C 3.2 Gen 2 avec UASP, jusqu'à 520/460 Mo/s (lecture/écriture). Format carte de crédit (77 × 55,7 × 9,6 mm), 35 g, revêtement anti-rayures. Chiffrement matériel AES 256 bits. Compatible PC, Mac OS X, appareils mobiles et consoles portables. Convient aux sauvegardes et contenus 4K.

EAN : 0760557850090
Réf. : TS1TESD270C
Capacité du Solid State Drive (SSD): 1 To
Vitesse de lecture: 520 Mo/s
Vitesse d'écriture: 460 Mo/s


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Disque dur SSD Transcend**, dont la référence est **TS1TESD270C**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Transcend pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Lecteur à circuit intégré

Vitesse d'écriture	460 Mo/s
Vitesse de lecture	520 Mo/s
Capacité du Solid State Drive (SSD)	1 To
Type de mémoire	3D NAND

Connectivité

Version USB	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Connecteur USB	USB Type-C

Caractéristiques

Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8
Couleur du produit	Noir

Sécurité

Algorithme de sécurité soutenu	256-bit AES
--------------------------------	-------------

Puissance

Tension de fonctionnement	5 V
Operating voltage	5 V

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 70 °C
-------------------------	-----------

Poids et dimensions

Poids	35 g
Hauteur	77 mm
Profondeur	9,6 mm
Largeur	55,7 mm

Données logistiques

Code du système harmonisé

84717070



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr