

# Transcend SSD225S 2 To 2.5" Série ATA III 3D NAND

Neuf

SSD SATA III 6 Gbit/s au format 2.5" et 2 To pour mise à niveau de PC et portable, offrant jusqu'à 560/500 Mo/s et 55k/80k IOPS pour accélérer démarrage et applications. 3D NAND avec cache SLC, moteur RAID et correction LDPC, NCQ, S.M.A.R.T., TRIM. Endurance 720 TBW, 6,8 mm, 45 g, DevSlp 5 V, MTBF 2 000 000 h, température d'utilisation 0–70 °C.

**EAN :** 0760557859130  
**Réf. :** TS2TSSD225S  
**Capacité du Solid State Drive (SSD):** 2 To  
**Interface:** Série ATA III  
**Facteur de forme SSD:** 2.5"  
**Vitesse de lecture:** 560 Mo/s  
**Vitesse d'écriture:** 500 Mo/s

Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

**Empreinte carbone**  N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

**Réparabilité**  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Disque dur SSD Transcend**, dont la référence est **TS2TSSD225S**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Transcend pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques

Certification	CE/FCC/BSMI/KC/RCM/UKCA
Classe TBW	720
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Kernel 2.6.31
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8
Temps moyen entre pannes	2000000 h
File d'attente des commandes natives (NCQ)	Oui
Support S.M.A.R.T.	Oui
Support TRIM	Oui
Prise en charge de DevSlp (veille du dispositif)	Oui
Écriture aléatoire (4KB)	80000 IOPS
Lecture aléatoire (4KB)	55000 IOPS
Vitesse d'écriture	500 Mo/s
Vitesse de lecture	560 Mo/s
Taux de transfert des données	6 Gbit/s
composant pour	PC/ordinateur portable
Type de mémoire	3D NAND
NVMe	Non
Interface	Série ATA III
Facteur de forme SSD	2.5"
Capacité du Solid State Drive (SSD)	2 To

### Puissance

Tension de fonctionnement	5 V
Operating voltage	5 V

### Poids et dimensions

Poids	45 g
Hauteur	6,8 mm
Profondeur	69,8 mm
Largeur	100 mm

### Conditions environnementales

Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	70 °C

Température d'opération

0 - 70 °C



**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures



**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque



**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)